

宏庆生产批发 方形保险丝封装 宿州保险丝

产品名称	宏庆生产批发 方形保险丝封装 宿州保险丝
公司名称	东莞市宏庆电子科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村沿河东街15号
联系电话	13418606001

产品详情

自恢复保险丝封装的作用

自恢复保险丝封装的作用因为保险丝必须与外界隔离，以防止空气中的杂质对保险丝电路的腐蚀而造成电气性能下降，保护保险丝表面以及连接引线等，使相当柔嫩的保险丝在电气或热物理等方面免受外力损害及外部环境的影响，缓解由于热等外部环境的变化而产生的应力以及由于保险丝发热而产生不良影响，从而可防止保险丝损坏失效。另一方面，封装后的保险丝也更便于安装和运输。

保险丝管为什么选择玻璃作为材料?

保险丝管为什么选择玻璃作为材料？玻璃管保险丝按熔断速度分，可分为：特慢速保险丝（一般用TT表示）、慢速保险丝（一般用T表示）、中速保险丝（一般用M表示）、快速保险丝（一般用F表示）、特快速保险丝（一般用FF表示）。玻璃管直径一般肯定是 5mm，5X20mm 是常规的玻璃管保险丝，符合标准IEC60127标准。保险丝管选择玻璃作为材料有它的重要原因，我们分析了主要几种原因。1.玻璃管是非金属管的一类，性能良好，属于比较好的绝缘材料；2.无毒副作用，其机械性能，热稳定性能，抗水、抗碱、抗酸等；3.应用广泛，用于化工、航天、家庭各个领域；4.容易观察保险丝熔丝熔断情况，方便更换保险丝；5.具有良好的推广价值和社会效益；6.成本便宜。

保险丝厂家告诉你保险丝怎么选保险丝选的好不好关乎着日后使用中会不会坏，如果保险丝选择的质量不好，那么久容易坏，要更换，也比较的麻烦，选择合适的保险丝就会减少很多日后会产生问题。那么保险丝要做怎么选，保险丝厂家告诉你：1、确定安全标志：根据产品将销售的市场要求，选定保险丝管的安全认证标志及安全标准，这说明保险丝的产品是合格产品。2、确定外型尺寸：根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准，选定保险丝管的外型尺寸。3、确定型号：根据被保护回路的电流特性，选定保险丝管的型号。4、确定额定电压：根据被保护回路的输入电压及使用要求，确定保险丝管的额定电压。5、确定小额定电流：根据被保护回路的稳态工作电流及相关的折损系数，初步确定保险丝管的额定电流。