

## 2410贴片保险丝 宏庆电子元器件批发 龙岩保险丝

产品名称	2410贴片保险丝 宏庆电子元器件批发 龙岩保险丝
公司名称	东莞市宏庆电子科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村沿河东街15号
联系电话	13418606001

## 产品详情

### 使用高分子制作的自恢复保险丝

高分子材料制作的保险丝与普通保险丝相比有什么优势？使用高分子制作的自恢复保险丝在电路过载时，自恢复保险丝的大电流而产生的热量使聚合树脂融化，体积迅速增长，形成高阻状态，工作电流迅速减小，从而对电路进行限制和保护。当故障排除后，自恢复保险丝重新冷却结晶，体积收缩，导电粒子重新形成导电通路，自恢复保险丝恢复为低阻状态，从而完成对电路的保护。虽然两种保险丝都能提供过电流保护作用，但是能重复使用多次的自恢复保险丝就更有优势，可以帮助人们节省维护时间与成本。

### 保险丝选择对比

保险丝选择对比1) 几种保险丝的结构形式不同，工作的程度要求不同带来价格的差异，基本上，近似电气参数的保险丝，从前到后，价格逐渐提高。2) 分断能力存在差异。保险丝的基本功能就是遇到故障电流，断开回路。分断能力是一个重要的考察参数。当然，不是所有保险丝放在电路中都是为了保护短路情况，但分断能力是保险丝的能力指征。插入式保险丝分断能力差，大几千安；无填料封闭管式的分断能力略有提高，大可以达到十几千安水平。其余几种，螺旋式、有填料封闭管式、快速保险丝，根据不同的设计目的可以实现不同的分断能力，高均可以达到几十千安水平。3) 保护对象不同。快速保险丝主要用来保护半导体设备，普通保险丝则是用来保护电线电缆。

保险丝如何保存才不容易氧化？1、保险丝的保护膜尽量保存完好，在拆卸保险丝产品的过程中请勿划破包装袋。2、保险丝如果放置的时间长是，仔细检查包装里是否存放有干燥剂，如果没有及时补充。3、如果打开保险丝的保护是为了进行质检，在质检后使用干净的布或工业用纱擦洗干净并封口。4、再次打开使用保险丝产品时，应仔细检查保险丝的封装有没有不一样，特别要注意颜色是不是变了。5、存放保险丝产品一定要避免强光照射、还要做好防潮措施。6、焊接保险丝夹时应尽量穿戴手套，避免皮肤直接接触金属表面，因为手上的汗渍如果滴落到保险丝或者保险丝的封装上，容易腐蚀保险丝和它的封装。