

巴斯夫PA66 A3X2G5

产品名称	巴斯夫PA66 A3X2G5
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

巴斯夫PA66 A3X2G5，德国巴斯夫PA66代理商，巴斯夫PA66 A3X2G5红磷阻燃GF25 UL94 V0,阻燃V0等级。广泛应用于电机骨架，开关外壳等。巴斯夫;BASF, Ultramid(PA66)。

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。

成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：

1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
2. 自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好酌自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
3. 优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150 下长期期使用..。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250 以上。
4. 优异的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料
5. 优良的耐气候性。