

苏州燃气炉 苏热渗碳炉 工业燃气炉

产品名称	苏州燃气炉 苏热渗碳炉 工业燃气炉
公司名称	苏州工业园区热处理设备厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业-园区胜浦镇翔浦路45号
联系电话	13771830400

产品详情

煤气灶功能

- 1.煤气炉温度均匀，工件受热均匀；
- 2，煤气炉承载能力大，生产率高，辊底式燃气炉，适用于各种零件的回火和预热。
- 3，燃气炉衬采用全纤维结构，提高炉体的保温性能，节约能源，降低生产成本；
- 4，煤气炉装料方便，运行条件好；
- 5.煤气炉配有链条保护装置，以防止因误操作引起的故障和事故；
- 6，无污染，环境效益好。

该系列设备使用各种燃烧气体作为介质，并通过各种燃烧器在1200 ° C的高温下加热。

燃烧器预热器

将GC型管插入扰流器热交换器中以提高空气的预热温度，并将空气温度在1000 ° C的炉温下预热至300-350 ° C。

在GC型插入式换热器中，在相同的传热系数下，空侧压力损失低于一般插入式的，其值约为1500 Pa，从而降低了功耗。

当烟气温度为600 ° C时，综合传热系数高于45W/M² ° C，而烟气温度 900 ° C时，燃气等温淬火炉，总

传热系数则高于55 W/M² ° C。

换热器设计为根据不同的温度使用耐热钢和不锈钢，并在布置中采用温度均匀性和消除热应力的措施。

燃烧炉发展方向

- 1.手推车驱动采用所有车轮作为驱动轮，驱动可靠。传动系统采用“三合一”电动机，减速器安装方式为轴装，苏州燃气炉，结构紧凑，装配牢固，检修灵活，操作简单，维修方便。
- 2，小车的耐火砖采用高铝砖结构，与炉体的密封效果好，抗压强度高。手推车表面放置在喇叭上，用于堆放工件。所有手推车平板都经过铸造，以确保车身不会变形且经久耐用。炉车和炉衬的密封由耐火纤维密封块制成，电动推杆自动受压。侧密封的打开和关闭与炉子的入口和出口互锁。
- 3.炉门采用高铝全纤维耐火丝地毯和钢架结构，电动葫芦升降，炉门密封机构采用长短杠杆弹簧式自动压凸轮机构和软边密封装置。保证无摩擦，轻松舒适，安全可靠。

苏州燃气炉-苏热渗碳炉-工业燃气炉由苏州工业园区热处理设备厂有限公司提供。苏州燃气炉-苏热渗碳炉-工业燃气炉是苏州工业园区热处理设备厂有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭峰。