

# 欧标H型钢HD360\*196规格型号表

产品名称	欧标H型钢HD360*196规格型号表
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

欧标HD系列理论重量规格表 欧标H型钢HD260\*54.1 规格244\*260\*6.5\*9.5

米重54.1KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD260\*68.2 规格250\*260\*7.5\*12.5

米重68.2KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD260\*93

规格260\*260\*10\*17.5 米重93KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢HD260\*114 规格268\*262\*12.5\*21.5 米重114KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢HD260\*142 规格278\*265\*15.5\*26.5 米重142KG 材质S235、S275、S355

欧标H型钢HD260\*172 规格290\*268\*18\*32.5 米重172KG

材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD260\*225 规格309\*271\*24\*42

米重225KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD260\*299

规格335\*278\*31\*55 米重299KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD320\*74.2 规格301\*300\*8\*11 米重74.2KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD320\*97.6 规格310\*300\*9\*15.5  
 米重97.63KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD320\*127 规格320\*300\*11.5\*20.5  
 米重127KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD320\*158 规格330\*303\*14.5\*25.5  
 米重158KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD320\*198  
 规格343\*306\*18\*32 米重198KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD320\*245 规格359\*309\*21\*40 米重245KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD320\*300 规格375\*313\*27\*48  
 米重300KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD360\*134 规格356\*369\*11.2\*18  
 米重134KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD360\*147 规格360\*370\*12.3\*19.8  
 米重147KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD360\*162 规格364\*371\*13.3\*21.8  
 米重162KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD360\*179 规格368\*373\*15\*23.9  
 米重179KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD360\*196 规格372\*374\*16.4\*26.2  
 米重196KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*187  
 规格368\*391\*15\*24 米重187KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*216 规格375\*394\*17.3\*27.7 米重216KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*237 规格380\*395\*18.9\*30.2 米重237KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*262 规格387\*398\*21.1\*33.3 米重262KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*287 规格393\*399\*22.6\*36.6 米重287KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*314 规格399\*401\*24.9\*39.6 米重314KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*347 规格407\*404\*27.2\*43.7 米重347KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*382 规格416\*406\*29.8\*48 米重382KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*421 规格425\*409\*32.8\*52.6 米重421KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*463 规格435\*412\*35.8\*57.4 米重463KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*509 规格446\*416\*39.1\*62.7 米重509KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*551 规格455\*418\*42\*67.6  
 米重551KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*592  
 规格465\*421\*45\*72.3 米重592KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*634 规格474\*424\*47.6\*77.1 米重634KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*677 规格483\*428\*51.2\*81.5 米重677KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*744 规格498\*432\*55.6\*88.9 米重744KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*818 规格514\*437\*60.5\*97 米重818KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*900 规格531\*442\*65.9\*106 米重900KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*990 规格550\*448\*71.9\*115 米重990KG  
 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*1086 规格569\*454\*78\*125  
 米重1086KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢HD400\*1202  
 规格580\*471\*95\*130 米重1202KG 材质S235、S275、S355  
 欧标H型钢HD400\*1299 规格600\*476\*100\*140 米重1299KG 材质S235、S275、S355

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准  
 5.欧标H型钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6. 钢铁新闻资讯 事件驱动模拟机制通过构造一个动态的“事件序列列表”（由水力事件和水质事件组成），依“事件序列列表”中的事件发生次序，自动生成计算时段、划分水流单元体，添加新产生的事件入“事件序列列表”的同时，更新原“事件序列列表”中事件的预期发生时间，并依此重构“事件序列列表”。水力事件的序列由管网的水力分析程序获得。水质事件序列则通过以下几个步骤来生成：初始化管网，管段内水流中指标物质浓度置用户的初始值，模拟时钟设为零。