

钢四柱暖气片 XDGZ406 钢制四柱散热器 钢制散热器 长春暖气片厂

产品名称	钢四柱暖气片 XDGZ406 钢制四柱散热器 钢制散热器 长春暖气片厂
公司名称	长春市广利散热器有限公司
价格	27.00/柱
规格参数	壁厚:2.0 高度:600中
公司地址	二道区长江集团院内
联系电话	18943991948

产品详情

长春市广利散热器有限公司有着三十多年的生产经验，是一家集研制、开发、生产、销售为一体的大型暖气片生产企业，主要生产内腔无砂铸铁暖气片、钢制翅片管暖气片、铜铝复合暖气片、钢铝复合暖气片、卫浴柱型暖气片、钢制柱型暖气片、工业暖气片等百余种规格的暖气片，销售额2亿余元。旭东公司与清华大学、南开大学、河北大学等国内---院校及科研部门，保持着良好的关系。为满足市场需求，钢四柱散热器排行榜，开发绿色节能、产品建立了坚实的基础。

钢四柱暖气片钢管柱型散热器是铸铁散热器的换代产品。本品采用低碳精密钢管，采用特殊焊接工艺制成，外表面喷涂---静电粉末。其有点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致。具有重量轻，外观高雅，耐高压，寿命长，安装维护方便等特点。钢四柱gz4-600散热器 钢制散热器三柱、四柱系列 钢四柱散热器，属于钢制柱型散热器的一种规格，一般用于散热器工程用户。其钢四柱散热器替代了原来的老式铸铁散热器，其美观程度、散热效果等各方面性能提高了不少，且比其他新型散热器价格实惠很多，但是由于其制作生产工艺较复杂，所以现在生产钢四柱散热器厂家为数甚少，广利散热器厂家还可订做生产，但是只针对大批量订购的工程用户。

一、适用范围 适用于闭式热水采暖系统，水温不大于120℃，系统循环水和补水的含氧量 ≤0.1g/l，且ph=10-12。采暖系统中，连接管材禁止使用不带阻氧层的塑料管，满足热计量与温控技术要求。

二、产品说明广利钢制柱型散热器通过将冲压成形的片头与钢管焊接成柱形单片，许多柱形单片组合焊接成一组，钢管长短可变，中心距从300mm - 1800mm不等，造型多变，可根据房间结构做成弧型或角型。圆管柱型，柱数2 - 4柱，钢管直径为φ25。内防腐处理，有效延长散热器使用寿命；辐射为主散热方式，给人们带来阳光般的温暖，散热器内腔洁净，适合温控和热计量技术要求，节能美观。表面静电喷塑，光洁柔滑，亮丽美观。工作压力1.2mpa。接口尺寸为一般为g3/4"，也可订制g1"、g1 1/4"。

三、广利系列钢三柱 φ25散热器技术参数 编号/ 型号 高h mm 中心距 h1mm 重量 wkg 水容量 l 散热面积 m² 散热量 w n3019 264 194 0.77 0.46 0.06 38.8 n3023 304 234 0.87 0.51 0.07 44.4 n3028 354 284 1.00 0.57 0.08 51.3

n3030 370 300 1.04 0.59 0.09 54.2 n3040 470 400 1.29 0.71 0.11 66.6 n3050 570 500 1.54 0.83 0.14 80.6 n3060 670 600
1.79 0.95 0.16 94.6 n3093 970 900 2.54 1.31 0.23 133.6 n3113 1204 1134 3.12 1.59 0.29 162.6 n3143 1504 1434 3.87 1.95
0.36 200.2 n3173 1804 1734 4.62 2.31 0.43 237.8 n3193 2004 1934 5.12 2.55 0.47 264.3

四、连接形式与接口尺寸 基本连接形式为同侧上进下出或异侧上进下出，xdgz406价格表，可加工下进下出型见图3。接口尺寸为一般为g3/4"，也可订制g1"、g1 1/4"。

五、配套附件 盲堵、跑风堵、托钩或支架