

TH斗式提升机,环链斗式提升机，链斗式提升机，斯莱特优

产品名称	TH斗式提升机,环链斗式提升机，链斗式提升机，斯莱特优
公司名称	新乡市斯莱特机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斯莱特 型号:315 规格:10
公司地址	新乡市凤泉区大块镇陈堡村
联系电话	86-0373-2292878 13803806213

产品详情

品牌	斯莱特	型号	315
规格	10	产品别名	斗提机
用途	提升	适用行业	粮食，水泥

斗式提升机|板链斗式提升机|环链斗式提升机

斗式提升机新源机械th斗式提升机

th型斗式提升机产品概述:

th型斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。th型斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250 以下。th型斗式提升机有二种料斗：zh型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿砂、型

砂、化肥、碱肥、碱粉等。sh型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。th型斗式提升机传动装置有二种形式，分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。th型斗式提升机最大输送量365m³/h,最大提升高度为50m。

th型斗式提升机主要特点:

- 1.维护方便，寿命长。
- 2.机壳钢板加厚、刚性好。
- 3.输送物料的温度最高可达250 。
- 4.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。
- 5.提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。
- 6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。
- 7.提升机环链采用低合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。

th型斗式提升机技术参数表:

提升机型号规格		th315			th400 th500			th630		
料斗形式		zh	sh	zh	sh zh	sh	zh	sh		
输送量(100%)米 ³ /时		35	59	58	94 73	118	114	185		
料斗	料斗容积(盛水)升	3.75	6.0	5.9	9.5 9.3	15.0	14.6	23.6		
	料斗间距(毫米)	512 688								
链条	圆钢直径*节距(毫米)	18*64 22*86								
	单条破断载荷(千牛顿)	320 480								
单位长度牵引件重量(公斤/米)		25.64	26.58	31.0	31.9 41.5	44.2	49.0	52.3		
传动链轮转速(转/分)		42.5			37.6 35.8			31.8		
输送物料最大块度(毫米)		35			40 50			660		

th型斗式提升机主要尺寸:

型号	整机结构尺寸							地脚孔尺寸			上部机壳尺寸	
	l	h	ho	h4	s	t	a8	b8	n 3 × d3	h3	a2	b2
th315	c+1643	c - 873	850	900	250	512	445	561	8 × 22	1585	1267	443
th400	c+1763	c - 1249	950	950	250	512	495	646	8 × 22	1690	1394	498
th500	c+2024	c - 1522	1100	1060	250	688	569	778	8 × 26	1690	1545	579
th630	c+2384	c - 1907	1250	1250	300	688	636	908	8 × 26	1800	1706	644

技术问题：1、斗式提升机选型2、斗式提升机使用说明书3、斗式提升机回料的原因4、斗式提升机的维护与保养