

长治安全帽电绝缘性能试验仪哪家强

产品名称	长治安全帽电绝缘性能试验仪哪家强
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

安全带动静态负荷测试仪

技术指标：

- 1、测试范围：0-50kN /100 kN。可根据需求定制。
- 2、测力精度：1%
- 3、速度范围：0-500mm/min，可自行设定。
- 4、试验空间：常规600mm。可根据需求定制。
- 5、位移分辨率：0.005mm

仪器特征：

- 1、整机结构：采用高钢度龙门式框架结构，上拉下压，强度大，变形小。传动同步带及进口精密滚珠丝杠确保传动平稳。更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间，扩展性能优越。
- 2、控制方式：触摸键控制面板，液晶显示屏显示操作，实时显示试验力值及自动显示峰值。也可以配置计算机，进行计算机控制。
- 3、保护系统：具有软件和机械两种限位保护方式，超过大负荷自动停机;具有过流、过压、过载、紧急停止等多种保护功能。
- 4、动力系统：采用交流伺服电机及伺服驱动器，进口滚珠丝杠，确保传动平稳，调速比可大1:10万，速度可以自行设定。
- 5、配套夹具：配置专用安全带夹具。可以选配安全网相应夹具。

6、过程控制：预设好相关参数，液晶屏实时显示试验力值，自动按照预设完成试验，试验完成自动停止试验，自动记录保存试验数据。

安全帽必须用安全帽检测仪器定期检查

安全帽作为安全防护用品的重要产品之一，根据安全帽国家标准强制标准规定，安全帽从制造完成日计算，塑料安全帽的使用期限长为3年、玻璃钢安全帽的使用期限为两年半。到期后使用单位必须到有关部门通过安全帽检测仪器设备对安全帽进行抽查测试，合格后方可继续使用，否则该批安全帽即报废。

拉力试验机的几大使用注意事项

1、清扫与清洁：

拉力试验机在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘，如氧化皮、金属碎屑等等，如果不及时打扫干净，不仅会对某些零件的表面产生磨损、划伤等，更严重的是如果这些粉尘进入电液伺服试验机液压系统，会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果，所以每次使用后的清扫非常关键，一定要保持拉力试验机的清洁；

2、用合适的夹具完成相应的试验，否则不但试验不会很成功，而且还会损坏夹具：

电液伺服试验机一般只配备了做标准试样的夹具，如果要做非标准的试样，比如钢绞线，搭接钢精等，必须要增配相适应的夹具；还有一些超硬度的材料，安全帽电绝缘性能试验仪哪家强，比如弹簧钢等，必须使用特殊材料的夹片，否则会损坏夹具；

3、液压油：

必须经常检查油箱液面并及时补油；一般要每使用2000至4000小时换一次油；然而重要的是油温不得超过70，在油温超过60 时必须打开冷却系统；

长治安全帽电绝缘性能试验仪哪家强由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中科恒维——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市城阳区城阳街道前田工业园，联系人：郝经理。同时本公司还是从事青岛安全鞋检测仪器，青岛安全鞋检测设备，青岛安全鞋试验机的厂家，欢迎来电咨询。