

NE系列板链斗式提升机，斯莱特斗式提升机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | NE系列板链斗式提升机，斯莱特斗式提升机 |
| 公司名称 | 新乡市斯莱特机械有限公司 |
| 价格 | 38600.00/台 |
| 规格参数 | 规格:NE100 型号:100 输送量:110 (m3/n) |
| 公司地址 | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村 |
| 联系电话 | 86-0373-2292878 13803806213 |

产品详情

| | | | |
|-----|--------------|-----|----------|
| 规格 | NE100 | 型号 | 100 |
| 输送量 | 110 (m3/n) | 提升量 | 20 (m) |
| 种类 | 斗式提升机 | 类型 | 板链式 |
| 品牌 | 斯莱特 | | |

ne系列板链斗式提升机，斯莱特斗式提升机厂家

ne板链斗式提升机主要结构：ne斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。运行部件---由料斗和专用板式链条组成,ne30以及下采用单排链,ne50--ne800采用双排链。驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左和右装两种。上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。下部装置---安装有自动张紧装置。ne斗式提升机特点：ne斗式提升机规格多(ne15~ne800共11种)提升量广；且生产能高，能耗较低，可逐步代替其他类型提升机，其主要参数见下表。采用全封式机壳链速低，几乎无回料现象，因此无功功率损耗少，噪声低，寿命长。斗式提升机密封性好,环境污染少.机械尺寸小.与同等提升量的其他各类提升机比较,机械尺寸较小.td型按jb3926 - 85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统d型斗式提升机相比，输送效率高，料斗型式多，应优先选用.斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,这类提升机对物料的种类,特性及块度的要求少;可提升粉状,粒状和块状物料,可提升磨琢性的物料ne斗式提升机在使用时应注意的事项：1、斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料，然后再停车。2、不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象，排除脱轨故障很麻烦。3、均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。4、及时适量补充润滑油。5、链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。斗式提升机安全操作规程：1、提升机由指定人员进行维护和管理，电源开关箱的钥匙由指定人员管理。2、提升机必须有卷扬限制器和行程限位器，限制器应使滑轮在提升到距离卷筒或滑轮300mm以前时能自动停止。3、提升机应有最大负荷标志，在提升、降落时重量不许超负荷（1t）。4、送电后，检查卷扬限制器、行程限位器、联锁开关等安全装置，动作灵敏可靠，并进行试吊。5、起吊、降落前，鸣铃示警后，方可开车。6、提升机绝对不允许载人上、下。7、

工作完后，提升机吊盘应落地，然后切断电源，关好上下护栏门。8、经常保持提升机周围环境卫生
购买ne斗式提升机请联系-新乡斯莱特提升机厂家，24小时服务热线：0373-3050844 传真：0373-2165322
手机：13937339753 联系人：赵经理