

## TH型斗式提升机，斯莱特专业生产斗提机

产品名称	TH型斗式提升机，斯莱特专业生产斗提机
公司名称	新乡市斯莱特机械有限公司
价格	38888.00/台
规格参数	规格:TH400 型号:400 输送量:58-92 ( m3/n )
公司地址	新乡市凤泉区大块镇陈堡村
联系电话	86-0373-2292878 13803806213

## 产品详情

规格	TH400	型号	400
输送量	58-92 ( m3/n )	提升量	20 ( m )
种类	斗式提升机	类型	斗式
品牌	斯莱特		

th型斗式提升机，斯莱特专业生产斗提机厂家

th型斗式提升机

采用链板、料斗作为垂直提升的运输设备，转速较慢提升平稳，可输送250度以下的物料，提升高度在5-30米内。适用输送块状、比重较大、磨琢性的物料，如：煤、碎石、矿石；另适宜输送易碎物料，如：焦炭、木炭等。th斗式提升机采用橡胶带、料斗作垂直提升的运输设备，可用于输送多种物料，提升高度范围在4-30米内。被输送物料温度不得超过60度，如采用耐热橡胶带允许150度。适用输送粉状、粒状、小块状的无磨琢性或半磨琢性的散状物料，如：煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。斗式提升机均具有良好地密封性能，减少了空气污染，改善了劳动环境和劳动保护条件。规格说明：本机包括下列主要配件1、机架：使用型钢焊接组合制成2、储料槽：使用不锈钢板焊接组合制成3、储料槽容量：约计150kg4、传动机械：马力：1.5kw主马达附减速机5、输送机械：传动链条装置6、电器控制箱：悬挂式，手动操作7、速度：13.5m/min8、载重：150kg9、机械重量：800kg10、机械尺寸：3400×900×1470th型斗式提升机产品概述:th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m<sup>3</sup>易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250 以下。本机备有二种料斗：zh型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿

砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。sh型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块等。本机传动装置有二种形式,分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台,联轴器等,使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器,逆止可靠,该减速器噪声低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。本机最大输送量365m<sup>3</sup>/h,最大提升高度为50m。th型斗式提升机主要特点:1.维护方便,寿命长。2.机壳钢板加厚、刚性好。3.输送物料的温度最高可达250℃。4.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。5.提升高度运行平稳可靠,噪音小,维护方便。6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。7.提升机环链采用低合金钢锻造,并经渗碳淬火处理,具有极高的抗拉强度和耐磨性能。th型斗式提升机技术参数表:

型号	th160	th250	th315	th400	th500	th630	th800	th1000	th1250
料斗型式	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh
输送能力m <sup>3</sup> /h	19	30	30	48	35	59	58	94	73
料斗容量(l)	1.2	1.9	3	4.8	3.75	6	5.9	9.5	9.3
斗距(mm)	350	450	512	688	936	936	1001		
链条园钢直径x节(mm)	12x45	18x64	22x86	24x86	24x86	28x92			
单链条破断强(kn)	170	320	480	560	560	660			
料斗运动速度(m/s)	1.3	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6		
传动链轮转数(r/min)	62.5	46.8	42.5	37.6	35.8	31.8	30.5	30.5	28
输送物料最大块度(mm)	20	25	35	40	50	60	75	85	100

注释:上表为th型160、200、250型斗式提升机技术参数表,表中料斗容积为盛水容积,输送量按此斗容计算时为100%填充。1.表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。2.th型斗提机料斗用途:zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。3.hl型斗提机料斗用途:q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。s--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。4.张紧力计算:g=40+0.232·h式中:q--输送量(t/h) h--提升高度(mm) g--张紧力(kg)

型号规格 yy型驱动装置 yy型驱动装置 c1 c2 c3 c4 c1 c2 c3 c4th315 y5y125 y7y140 y11y160 y15y180 y5j4 y7j4 y11j5 y15j5th400 y11y160 y15y180 y18y180 y22y200 y11j5 y15j6 y18j6 y55j6th500 y15y180 y18y200 y22y200 y30y224 y15j6 y18j6 y22j6th630 y18y200 y22y224 y30y224 y37y250 y18j6 y22j6说明:y5y125表示y型电机功率为5.5kw,zly125型减速机。y11j5表示y型电机功率11kw,jzq500型减速机。th型斗式提升机主要尺寸:型号规格 整机结构尺寸 地脚孔尺寸 上部机壳尺寸 l h ho h4 s t a8 b8 n3 × d3 h3 a2 b2th315 c+1643 c - 873 850 900 250 512 445 561 8 × 22 1585 1267 443th400 c+1763 c - 1249 950 950 250 512 495 646 8 × 22 1690 1394 498th500 c+2024 c - 1522 1100 1060 250 688 569 778 8 × 26 1690 1545 579th630 c+2384 c - 1907 1250 1250 300 688 636 908 8 × 26 1800 1706 644型号规格 下部机壳尺寸 中部机壳尺寸 h6 a7 a8 b a4 a5 a6 b4 b5 b6th315 1800 1416 1825 641 1250 1382 1386 475 607 707th400 1900 1566 2080 726 1400 1532 1530 560 692 816th500 2120 1808 2380 878 1600 1748 1752 670 818 950th630 2360 2008 2720 1008 1800 1948 1952 800 948 1080购买th斗式提升机请联系-新乡斯莱特提升机厂家,24小时服务热线:0373-3050844 传真:0373-2165322 手机:13937339753 联系人:赵经理 网址:<http://www.tishengjixie.com>