

# 热成像防爆摄像机

产品名称	热成像防爆摄像机
公司名称	南宁京磁光电科技有限公司
价格	89.00/台
规格参数	品牌:京磁光电
公司地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址）
联系电话	18178604560

## 产品详情

产品概述：

热成像防爆摄像机，热成像防爆摄像头，热成像防爆摄像仪，X480P/EX540P防爆摄像仪(内置工业级低照度枪式摄像机)隔爆型摄像仪具有视窗纳米玻璃自洁功能，且可安装较多的附属模块（可同时安装：摄像机模块、加热模块、制冷模块、电源模块等）。

产品特点：

不锈钢防腐蚀材质设计，有效避免酸性、中性盐雾腐蚀

内置视频压缩编码，易于网络传输

智能高温预警功能，多档阈值可调，速度检测

嵌入式智能分析，支持区域移动侦测/越界/进入/离开区域侦测

独特的光电一体变倍技术

AGC自动增益调节/3D降噪/IDE图像细节增强

支持标准网络协议ONVIF，易于平台接入

# 热成像防爆摄像机防雷/防浪涌/放突破，IP68防护等级

详细参数：

1.标准:热成像防爆摄像机，热成像防爆摄像头，热成像防爆摄像机防爆性能符合GB3836.1-2000《\*\*性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《\*\*性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

2.防爆级别：Exd /CT6

3.304不锈钢材质

4.功能:1.视窗采用德国进口\*\*光学玻璃,透光度高,(经过激光通光测试)外壳可用抗拉强度不低于117.6N/mm<sup>2</sup>.可承受压力不小于3.5 × 10<sup>5</sup> Pa.

5.可选配半导体可控硅温控组件，实现自动加热或制冷功能，内置工业级微光摄像机，可以满足不同环境下的视频抓拍。

6.适用环境：具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的\*\*性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所

防爆标志	Exd /CT6
防护等级	IP68
成像器件	Colour 1/3"SONY Exview CCD
解析度	650TVL/700TVL /其他可选
**照度	0.01Lux/0.001lux/0.0001lux
镜头选择	6/8/12/16/25mm可选
供电电压	AC220V
工作电流	2000mA
环境温度	-40 ~ +70
外形尺寸	φ 160mm × 310 mm(长)
重量	8kg

功能特性：I热成像防爆摄像机的设计满足 C气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等)及可燃性粉尘等极为特殊的环境；其制造符合GB3836-2010标准的规定。采用科学的隔爆结构达到IIC防爆要求；I热成像防爆摄像机是一款专为特殊环境监控设计的产品。适用于炼油厂、天然气加工厂、海上平台、发电厂、针对气体泄漏等需要温度测量功能的各种应用环境，代替人类在这些高危环境进行监控；I热成像隔爆摄像机内置高性能热成像摄像机，内置红外探测器，能够生成320X240分辨率的热像，使微小的温差清晰可见，内置电动变焦镜头，能够通过以太网传输流化数据，然后在电脑上查看实时图像，可以通过以太网电缆通讯和供电，以及通过WEB和TCP/IP协议实施远程控制；I不锈钢构造，能在-25 到 60 温度条件下长时间稳定工作。视窗采用特殊的镀膜锗玻璃玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了画质的清晰。I具备2个出线孔，可使用综合电缆和防爆挠性管或者铠装电缆进行防爆电气连接。I热成像防爆摄像机，热成像防爆摄像头，热成像防爆摄像机安装方便，可以选择半固定云台、固定支架、基座、立柱等方式安装，也可以安装在容器法兰圈上，观察容器内部。

京磁光电声明：

1、本公司拥有更改热成像防爆摄像机，防爆红外摄像头，京磁防爆网络摄像机产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。

2、热成像防爆摄像头，京磁防爆红外一体机，防爆红外摄像仪此文件版权属南宁市京磁光电科技有限公司所有，未经京磁光电许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。