

红外防爆半球摄像机

产品名称	红外防爆半球摄像机
公司名称	南宁京磁光电科技有限公司
价格	89.00/台
规格参数	品牌:京磁光电 型号:5222
公司地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址）
联系电话	18178604560

产品详情

产品名称：高清红外防爆半球摄像机，防爆红外半球，高清防爆半球，防爆网络半球摄像头

详细说明：

防爆红外半球，高清防爆半球，防爆网络半球厂家南宁京磁光电科技有限公司是一家集防爆监控摄像机高温工业电视监控系统技术开发、生产和销售为一体的专业性科技公司，属中国安全防范产品行业协会会员。公司拥有齐备的科研生产设备，所有防爆摄像机产品均由我公司自行研发，自行设计，自行生产。

制造标准：

高清红外防爆半球摄像机，防爆红外半球，高清防爆半球，防爆网络半球摄像头厂家中京磁光电百万高清网络防爆摄像机是目前业内最高清方案模块的1080P百万高清监控摄像机引领者，其产品严格执行防爆标准GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》以及GB3836.2 - 2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备》。

认证资质：

防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为ExdIICT6/DIPA20TA,T6。

适应环境：

高清红外防爆半球摄像机，防爆红外半球，高清防爆半球，防爆网络半球摄像头，京磁防爆网络摄像机适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2

区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

主要特性

分辨率可达1280 × 960 @ 25fps,在该分辨率下可输出实时图像/200W/400W及以上高清网络机芯可选

采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率

码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加

支持OSD颜色自选

采用红外阵列红外灯技术,照射距离可达30米支持

支持smart IR,防止夜间红外过曝

ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

支持日夜两套参数独立配置

支持PoE供电功能(可选)

支持3D数字降噪,支持数字宽动态

支持双码流,支持手机监控

支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

功能齐全:心跳,镜像等

支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测

支持萤石云平台接入

支持Email、FTP、NTP服务器测试

支持HTTPS等安全认证,支持创建证书

web支持basic认证

支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示

符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

应用场景

适用于石油化工行业，化工厂，道路、仓库、危险品运输车辆，加油站，油库，油田等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

型号

型号 JCO 2DC5222

名称 200万1/3" CMOS ICR红外阵列防爆半球网络摄像机，400万防爆红外半球摄像机，500万高清防爆半球摄像机，4K高清防爆摄像机

摄像机

传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS

照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

快门 1/3秒至1/100,000秒

调整角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转0°~360°

日夜转换模式 ICR红外滤片式

宽动态范围 数字宽动态

背光补偿 支持，可选择区域

数字降噪 3D 数字降噪

压缩标准

视频压缩标准 H.264

压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps

图像

MAX图像尺寸 1280 × 960

帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960 , 1280 × 720)

背光补偿 支持,可选择区域

网络功能

接口协议 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI, ISAPI

智能报警 越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP地址冲突;非法访问

支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,

DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,

IPv6,Bonjour

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

接口及功能

通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

一般规范

工作温度和湿度 -30 ~70 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V \pm 25% / PoE(802.3af) ; (-D型号不支持PoE)

功耗 5.5W MAX (ICR 切换瞬间7.5W)

防护等级 IP67

红外照射距离 可达30米

尺寸 (mm) 150.7 \times 110.21

重量 高清网络防爆半球摄像机 , 防爆红外半球 , 高清防爆半球 , 防爆网络半球厂家5700g

备注 防爆半球摄像机 “ -S ” 表示具有1对音频输入 (Line in) /输出接口 (插线式)、1对报警输入/输出 (三极管 : 超过30毫安建议加继电器) 接口 ”

高清红外防爆半球摄像机 , 防爆红外半球 , 高清防爆半球 , 防爆网络半球摄像头

京磁光电声明 :

1、 本公司拥有更改高清红外防爆半球摄像机 , 防爆红外半球 , 高清防爆半球 , 防爆网络半球摄像头产品设计与规格的解释权 , 届时恕不另行通知。

2、 高清红外防爆半球摄像机 , 防爆红外半球 , 高清防爆半球 , 防爆网络半球摄像头此文件版权属南宁市京磁光电科技有限公司所有 , 未经京磁光电许可 , 任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。