

用气动元件气动接头四通 三诚水暖

产品名称	用气动元件气动接头四通 三诚水暖
公司名称	诸暨朝阳五金机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:三诚水暖 种类:金属接头 接管口径:可定做 (mm)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 浙江省诸暨市店口镇
联系电话	86 0575 87660230 13606856662

产品详情

品牌	三诚水暖	种类	金属接头
接管口径	可定做 (mm)	材质	铜
耐温	5-60 ()	耐压	1.5 (MPa)
型号	可选		

朝阳机械有限公司生产各种气动接头,快速接头,快插接头,卡套接头,铜管接头,内外牙接头,直通,三通/四通接头,球阀欢迎内外贸朋友订购。我们将对你的求购信息通过贸易通、email、电话、传真作出快速报价

气动元件前面都是加气动三联件的。过滤器：减少空气中的颗粒，防止进入气动元件而对其造成损伤；减压阀：对系统压力进行调节，防止压力过高损坏气动元件；油雾器：润滑气动元件，提高气动元件执行效率，延长使用寿命。

- 一、气动元件的优点：1、气动装置结构简单、轻便、安装维护简单。压力等级低、故使用安全。
- 2、工作介质是取之不尽的空气、空气本身不花钱。排气处理简单，不污染环境，成本低。
- 3、输出力以及工作速度的调节非常容易。气缸的动作速度一般为50~500mm/s，比液压和电气方式的动作速度快。
- 4、可靠性高，使用寿命长。电器元件的有效动作次数约为百万次，而smc的一般电磁阀的寿命大于3000万次，小型阀超过2亿次。
- 5、利用空气的压缩性，可贮存能量，实现集中供气。可短时间释放能量，以获得间歇运动中的高速响应。可实现缓冲。对冲击负载和过负载有较强的适应能力。在一定条件下，可使气动装置有自保持能力。
- 6、全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。与液压方式相比，气动方式可在高温场合使用。
- 7、由于空气流动损失小，压缩空气可集中供应，远距离输送