

双层螺旋风管 宏扬螺旋风管 中山螺旋风管

产品名称	双层螺旋风管 宏扬螺旋风管 中山螺旋风管
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

如何预防、消除角铁法兰产生“应力”

角铁法兰焊接变形主要原因是应力，应力又可以简单的分为内应力和外应力，双层螺旋风管，焊接构件的变形主要是由于焊接过程中，构件受热不均，产生内应力导致的。

预防和消除变形的的方法参考以下几个方面：

- 1.减少角铁法兰内应力的产生（减少热输入、通常焊缝分段焊、焊前预热以减小温差等）
- 2.使角铁法兰内应力得到释放（焊接的方向、顺序、焊接构件的结构、焊缝的位置等）
- 3.使角铁法兰内应力得到抵消（焊接工装等）
- 4.预留出变形的空间（焊前预变形等）
- 5.外力调修

具体的控制方法要根据具体的结构、环境、设备、人员技能等因素相关考虑。

镀锌方形风管特点

镀锌方管

又叫方通、扁通，是一种空心方形的截面轻型薄壁钢管，也称为钢制冷弯型材。它是以Q235热轧或冷轧带钢或卷板为母材经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。

特点:

- 1、密封性好、通风阻力小、外形光滑、无锌瘤、无有毛刺、安装方便、噪音小，上档次。
- 2、镀锌板材质的厚度一般均为0.5 0.6 0.7 0.8 1.0
1.2之内任意选择，螺旋风管加工，可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

共板法兰风管角码也叫共板法兰风管勾码，共板法兰风管的固定少不了它，它在固定中起着不可替代的作用。对它的优点和特性我们简单来了解一下。

- 1.它作为通风管道的接口处配件，采用较厚规格的镀锌板压制而成，中山螺旋风管，能够起到很好的稳固作用。
- 2.它表面的抗yang化性能很强，同时也具有较强的耐磨损、耐腐蚀特性，镀锌螺旋风管，不会出现比法兰风管先腐蚀的情况。
- 3.操作简单、安装便捷，没有复杂的工序，这为生产风管减少了很多麻烦。

双层螺旋风管-宏扬螺旋风管-中山螺旋风管由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏扬一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶先生。