

# 泄水管 献县海扬建筑配件厂

产品名称	泄水管 献县海扬建筑配件厂
公司名称	献县海扬建筑配件厂
价格	76.00/个
规格参数	品牌:铸扬 型号:可定制 产地:沧州
公司地址	河城街镇东赵庄村
联系电话	13231723050

## 产品详情

铸铁泄水管、铸铁矩形泄水管、桥梁铸铁泄水管、桥面铸铁泄水管、矩形泄水管、主要承担雨水、高速公路排水的任务.铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材,针对不同的排水要求,管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm,并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布,广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统.它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品.

产品概述桥梁PVC泄水管是以树脂为主要原料,加入适量助剂,经挤出或注塑成型的塑料制品,该管材具有\*\*、无味、防腐蚀、抗老化、耐侯性好等诸多特点,可广泛应用于埋地或地表供水管道,有足够的强度和环刚度以承受地下的各种负载,简易的运输和铺设安装,是替代镀锌钢管、铸铁管、水泥管的理想产品.

关键技术:

- 1.泄水管的施工应按设计要求执行,泄水管应伸出结构物底面不小于30mm,纵向间距不大于4m.
- 2.立交桥及高速公路上的桥梁,泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面,或按设计要求执行,并且管道要有良好的固定装置,如锚锭轨及抱箍等预埋件.

创新之处:

- 1.外表美观大方,内壁光滑,摩擦系数小,管道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢,减少流体的磨擦阻力,提高流体输送效率及降低噪音.具有抗冲击强度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点,减少了施工和使用中的破碎问题.特别适合于机场、道路和铁路的排水管.

2.使用温度范围宽广,耐候性良好,并且温度变化时尺寸稳定性好.质量轻、价格低,便于运输、安装、维护和保养.主要应用于铁路桥梁排水,水产养殖、农业排灌、电气工程和化工排污等系统.

主要应用于铁路桥梁排水,高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排污等系统.定义2:

2.立交桥及高速公路桥梁泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面.

性能特点:

一、排水安全性:孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,保证了透水系统畅通.

二、强度及易弯曲的有机结合:独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果.经济型:与同口径其它排水管相比较,其售价较低.

产品用途:

1.高速公路纵向、横向排水及透水;高速公路桥梁泄水管各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水;隧道、地下道之排水;市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水;

2.高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水;山坡地开发边坡水土保持;整地工程之地下排水;

铸铁泄水管,适用于具有防水层的铺装结构.泄水管的内径一般为0.10~0.15m,管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m,以防渗湿主梁肋表面.