

# 北京博物馆金库门定制、北京银行金库门、典当行金库门定制造价有北京公安局检验报告证书 全国发物流

产品名称	北京博物馆金库门定制、北京银行金库门、典当行金库门定制造价有北京公安局检验报告证书 全国发物流
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	58000.00/樘
规格参数	品牌:亚图安防 型号:JKM1024 产地:北京
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

## 产品详情

北京博物馆金库门定制、北京银行金库门、典当行金库门定制造价有北京公安局检验报告证书 全国发物流

### 一、金库门技术标准

1、金库门的制造和安装全部符合中华人民共和国金融行业标准（金库门JR/T0001-2000）和中华人民共和国公共安全标准（金库门通用技术条件GA/T143-1996）。

2、锁具的制造和安装也全部符合中华人民共和国金融行业标准（组合锁JR/T0002-2000标准）和中华人民共和国公共安全标准（金库门通用技术条件GA/T143-1996）。

### 二、金库门的结构

金库门外表美观，结构牢固，开启灵活，安全保密，具有防火、防水、防盗、防火焰切割、防喷炬、防钻、防撞击、防腐蚀等功能。

### 三、金库门的基本构造

金库门的基本构造由门体、门框、门闩开合机构、应急门、栅栏门、锁具、转动手轮组成。

## 四、二级金库门主要技术参数及功能

### 1结构及用材

第1层：外包厚度为1.2mm厚不锈钢板；

第2层：主门板，厚度为8mm厚不锈钢板；

第3层：防钻、防切割合金钢板，厚度为30mm；

第4层：防火填充层，防腐、防电腐、耐高温、耐高热功能的合成材料；

第5层：夹层加强板，厚度为4mm厚不锈钢板；

第6层：锁盒盖板，厚度为1.2mm厚不锈钢板；

第7层：不锈钢栅栏门。

门框采用8mm厚不锈钢板制作，外包1.2mm不锈钢板；

铰链侧有2个方型重型明铰链，4个直径为 40mm活动门栓。开启侧有4个直径为 40mm活动门栓，锁栓伸入锁孔有效长度为35mm。

### 2功能

2.1 2级金库门符合中华人民共和国金融行业标准《金库门JR/T0001-2000》2级标准，防护达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》B级标准，具有防火、防砸、防撬、防火焰切割、防钻、防喷锯、防腐蚀、防撞击、防暴、防烟的功能。在各种普通手工工具、便携式机械或电动工具、硬质合金钻头、施压装置或机械、砂轮、动力锯、钻孔工具、冲击工具、助熔棒和切割锯等工具，在60分钟的净工作时间内,不能在门体上打开一个615平方厘米的穿透性开口，破坏锁盒、把手、连杆等部位，试图开启锁栓打开门插舌进入门内。B级金库门的耐火极限达到4小时。

2.2处于闭锁状态的金库门，转轮把手不松动，其门体正面与门框正面的凹进和凸出都严格控制在1-1.5mm之间，门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，且通过该间隙不能直视库内。门框、门扇的表面平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平度不大于4mm。金库门门框和墙体伸出的钢筋焊接牢固，左右两侧焊点每侧不少于6个，上框不少于3个，保证门框与水平面垂直，焊接后用水泥砂浆将门框和墙体间的空隙填实。

2.3金库门面板采用进口不锈钢板，库门达到垂直平衡库门拉到任何位置均能定位，不产生自掩现象。不锈钢装饰板表面平直，光泽度好，无凸起、凹陷、划痕、焊接点无右焊疤，涂敷层不起泡、龟裂，起皱，周边间隙平衡，垂直位置对齐，开、关门时无杂声。

2.4库门铰链制作为外连体，内带两套平面轴承，设计轻便灵活。除能支撑门扇的全部重量外，还能上下调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启动及关闭，并可有效杜绝库门由于自重产生的下坠及变形。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开，保证一人可自如开闭。

2.5金库门的所有零部件都采取防腐措施（包括喷镀、电镀、喷塑或其它有效措施），均能保证在库房主体建筑使用寿命中的正常使用。

2.6不同金属联合使用时，不引起电腐蚀。