

HDPE 美国陶氏 DGDB-3485

产品名称	HDPE 美国陶氏 DGDB-3485
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

本公司长期销售HDPE美国陶氏D
GDB-3485欢迎来电咨询，洽谈！（本公司免
费提供物性表,SGS,UL,MSDS等验证报告）

HDPE供应信息：

长期供应HDPE韩国三星TOTAL C430A、C
910C、C911A（注塑级：J420A、J420B、J43
0U、J440A、J440B、J440C、J440U、J520A
、J520U、J530A薄膜级：F100A、F120A、F
120U、F410A、F410B、F430A中空级：B120
A、B121A、B210A、B220A、B220B、B220C
、B220D、B220E、B220F、B221A、B230A、
B230B、B231A、B330A拉伸级：Y220A、Y2
20B、Y230A、Y231A、Y310A、Y310B、Y31
1A、Y320A、Y321A、Y321B、Y210A）韩国
LG、BE0400、ME5500、ME8000、ME9180
、ME5000、ME4000、BD0390、BE0077、B
D0050、BE0020、YE0500、YD0490、PD0100
、FE0070、FD0060美国陶氏20453N、2344E
、3364、5440、DGDA3485、DGDA6944、D
GDB-3485、DGDK-3364

HDPE主要特性 HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到佳的平衡。