

# 自密实砂浆的价格 自密实自流性砂浆一立方的用量

产品名称	自密实砂浆的价格 自密实自流性砂浆一立方的用量
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

### 自密实砂浆的施工工艺

#### 1、适用范围

主要适用范围：适用于桥梁板缝的维修与加固。

其他适用范围：调整配比后，伸缩缝混凝土工程的抢修、混凝土构件加大截面的加固、混凝土路面的抢修。

#### 2、施工工艺

##### (1) 工艺流程

桥梁结构的截面加大施工

基面处理---基面浸润--界面处理--支模--制拌--浇灌--拆模、养生

桥梁板缝的维修

## A.传统灌浆方法

指先拆除桥面铺装层，然后进行板缝灌浆，后重新铺筑桥面铺装层的灌浆方法。该方法适用于桥面损坏严重，保通压力不大，能够较长时间占用车道路段的桥梁板缝的维修与加固。其施工工艺流程如下：

清缝--基面浸润--封缝--制拌--浇筑--养生

## B.顶部打孔微创灌浆方法

指不拆除桥面铺装层，沿板缝顶部打孔，然后进行板缝压力灌浆，后封孔的灌浆方法。该方法适用于桥面未损坏或轻度损坏，保通压力较大，不能长时间占用车道路段的桥梁板缝的维修与加固。其施工工艺流程如下：

打孔--清缝--基面浸润--封缝--制拌--压力灌注--封孔--养生

## C.底部减震微创注浆方法

指不拆除桥面铺装层，沿板缝底部打孔、植筋、设置板间横向预应力，抵抗梁板间行车荷载引起的震动，然后进行板缝压力灌浆，后封孔的灌浆方法。该方法适用于桥面未损坏或轻度损坏，保通压力大，无法断行交道路段的桥梁板缝的维修与加固。其施工工艺流程如下：

施加预应力--清缝--基面浸润--封缝--制拌--压力灌注--养生--防腐处理