

# 南充江面桥梁施工航道警示航标 核心区禁航浮标

产品名称	南充江面桥梁施工航道警示航标 核心区禁航浮标
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 南充江面桥梁施工航道警示航标 核心区禁航浮标

浮标航标采用塑料原料生产，滚塑成型技术，产品体成型，表面光滑，内部填充EPS泡沫塑料，产品浮力大，酸碱，腐蚀，冲击，压力性强，适用于深海,航道内河警示等各类不同水域。

将固定在浮标甲板缆桩上的锚链解开（大型浮标出厂时已配备一根长度15米，直径42mm的有档锚链。锚链的一端在浮标下水前与浮标底马鞍链环连接好，而另一端则放到浮标甲板固定在缆桩上）；用船上缆绳与其连接，启动沉石绞盘机将浮标锚链经甲板导链口收至前甲板固定，与锚系链末端用卸扣连接并用电焊焊牢。检查无误后，浮标作业人员登船，解开浮标固定缆绳，操纵航标船微速前进，浮标后移，打开浮标锚链制链器，排列在甲板的锚链随浮标后移落入水中，随后打开锚系制链器，全部锚链落入海中，浮标与船分离，操纵航标船慢速离开浮标

1.产品采用进口全新原料LLDPE（食品聚乙烯），强韧性，无味，环保更用。

2.本产品引用具有先进水平的ROTATION（旋转成型）的技术，采用质进口食品PE塑胶原料，生产出品种规格全、造型美而且具有杀菌、菌、不长水藻的高效能产品-无菌设备。

3.警示浮标一次成型无焊缝，易安装，易清洗，。

4.产品腐蚀，碰撞，高温（80 ）、冷冻（-30 ）、内外光滑、强震。 5.出水口接头使用与桶体相同材

质，采热融接法加工，可永远省却漏液有更换紧迫的麻烦。

6. PE滚塑一次成型警示浮标可根据设备外壳颜色搭配，可以定制成（橙红蓝白黑黄）等颜色。