

TPE包胶ABS 弹性体包胶PP/ABS/PA颗粒

产品名称	TPE包胶ABS 弹性体包胶PP/ABS/PA颗粒
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

TPE包胶ABS 弹性体包胶PP/ABS/PA颗粒 包胶ABS优异的粘合性耐刮：

TPE包胶ABS，指的是采用二次注塑（先注塑ABS，再注塑TPE）的方式，将TPE软胶包胶射粘在ABS制品表面。良好的TPE材料配方，应保证TPE材料具有优良的加工性和材料物性，重要的是能保证TPE与ABS粘接牢固

TPE包胶ABS料，原材料硬度ShoreA 40~80度,代表硬度60度，TPE包胶ABS料特性：流动性优良，易加工成型，与ABS塑料具有良好的粘接性，材料耐磨性及耐刮白性好。外观为半透明或本色塑胶颗粒，材料比重1.07~1.25，缩水率1.6~2.0%.

TPE包胶ABS 弹性体包胶PP/ABS/PA颗粒 包胶ABS优异的粘合性耐刮加工参数：

烘料温度：60~80 温度条件，2h(通过烘料可改善材料的表面外观效果)；

二次注塑加工温度：温度170~220（一般SEBS改性TPE加工温度170~190，SEBS改性TPE加工温度190~220度），具体应根据产品及模具设计，实际产品状况来做调；

实际应用：各类电子电器材料，日用制品，五金工具产品，运动器材等。

环保特性：不含卤素，不含壬基苯酚NP，不含塑化剂邻苯二甲酸酯及盐，不含多环芳烃族PAHs,符合ROHS,REACH,EN71，ASTM F963检测标准。