

厂家销售焊接滚轮架5吨自调式2500mm内滚轮架

产品名称	厂家销售焊接滚轮架5吨自调式2500mm内滚轮架
公司名称	济南奥斯瑞机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新宇路西侧世纪财富中心
联系电话	0531-84245958 15562550787

产品详情

哪里卖焊接滚轮架5吨自调式2500mm内滚轮架生产厂家，5吨/10吨/20吨/30吨/40吨等自动焊接滚轮架的生产，产品质量保证，售后服务到位，厂家直销价格优惠，欢迎来电直销或来厂参观选购！我公司生产焊接滚轮架，焊接操作机，焊接变位机，滚轮架分为：自调式焊接滚轮架，可调式焊接滚轮架，丝杆焊接滚轮架等

哪里卖焊接滚轮架5吨自调式2500mm内滚轮架生产厂家特点及优点：

- 1、采用变频调速双电机驱动，驱动力大，运行平稳可靠，启动无冲击。
- 2、胶轮采用叠片式耐磨橡胶片皮组合，永不脱胶，便于更换。
- 3、采用变频调速双电机驱动，驱动力大，运行平稳可靠，启动无冲击，调速范围宽、转动平滑性好，低速特性硬等优点。
- 4、设计先进、质量可靠、操作简单、传动噪音低、工件回转平稳。

哪里卖焊接滚轮架5吨自调式2500mm内滚轮架生产厂家安全操作规程：

- 1、自调式滚轮架应安装在坚固、通风、防雨、防潮、防尘、且远离剧烈震动、颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主、从动架水平等高，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。哪里卖焊接滚轮架5吨自调式2500mm内滚轮架生产厂家

- 3、放置工件要求：工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。
- 4、橡胶轮只适合在常温状态下工作，特殊情况下工件与橡胶轮接触处高温不允许高于75度，否则就有橡胶轮损坏的可能。
- 5、使用时,滚轮应全面接触工件,严禁焊缝或尖锐部位接触.同时,吊放工件时,严禁撞击滚轮,以防滚轮或其他部件损坏,在设备未固定的情况下,大力撞击很可能导致整机。
- 6、调试滚轮架在启动时由低速逐渐调至高速，变换转向时，电机停止后，才能进行转换，否则容易造成电机烧毁。运转时，严禁人机分离，工件旋转半径范围内严禁站人
- 7、为保证设备的使用性能,在使用前各传动部件应加足润滑油，设备填写日检检修记录表。整机使用一段时间后应定期检查，并填写检修记录表。
- 8、设备使用三相380V交流电源.电源进线须经过空气开关,以便安全操作.设备调试时,接通电源,按下启动按钮,观察主动轮转动情况.速度调节是否正常.若有异常,应立即断电,查找原因.排除故障后方可再通电试机。