

大便感应阀/感应大便阀/大便感应冲水器

产品名称	大便感应阀/感应大便阀/大便感应冲水器
公司名称	福州志荣感应设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HT-AD18 电源类型:220V 适用水压:0.07-0.6 (Mpa)
公司地址	福州市金山工业区浦上片台江园百花洲路30号6号厂房
联系电话	15859177828

产品详情

型号	HT-AD18	电源类型	220V
适用水压	0.07-0.6 (Mpa)	冲水时间	6 (秒)
出水口径	DN15 (寸)	外形尺寸	130*170*95 (mm)
材质	不锈钢面板 全铜电磁阀		

功能特点：

- 1、智能节水：采用智能选择单双段冲水方式，感应器可根据小便斗的使用频率高低进行智能化冲水控制，更有效的避免水资源的浪费。
- 2、防臭设计：设置24小时无人使用时自动冲水一次，防止存水弯中存水干涸，导致臭气回窜。
- 3、特殊功能：具有液压手按冲水功能，既使无电也能轻松冲洗。
- 4、方便卫生：免接触使用，避免公共卫生间的细菌交叉感染，洁净卫生。
- 5、制作工艺：不锈钢材料制成，线条流畅、美观大方、经久耐用。
- 6、智能省电：采用数字技术，超低能耗（直流型产品使用4节5号碱性电池，静态电流 60 μ a）。
- 7、灵敏可调：可根据不同的使用环境调整感应灵敏度（范围）。
- 8、维护方便：内置过滤器（非专业人员可轻松定期清洗过滤网）。

9、弱电提示：直流型产品设置电池更换提示功能，当电池电能不足时（指标灯常亮），提示及时更换电池。10、适用场所：高档酒店、宾馆、写字楼、机场等公共场所。

技术参数：

型号	ht-ad18（交流/ac）
外形尺寸	130×170×95mm
给水口径	dn 25
适用水压	0.07（流动时）~ 0.6mpa
电源电压	ac 180 ~ 240v/50hz
输出电压	ac 12v
消耗电力	静态 1va动态 6va
感应距离(以白板为基准)	25 ~ 120cm任意可调
特殊功能	液压手按开关水功能
使用环境温度	0 ~ 45
使用环境湿度	95%rh以下
型号	ht-ad18d（直流/dc）
外形尺寸	130×170×95mm
给水口径	dn25
适用水压	0.07（流动时）~ 0.6mpa
电源电压	dc6v
输出电压	dc6v(脉冲)
消耗电力	四节5#碱性电池，200人次/天可持续1年以上
感应距离(以白板为基准)	25 ~ 100cm任意可调
特殊功能	液压手按开关水功能
使用环境温度	0 ~ 45
使用环境湿度	95%rh以下

安装示意图：

ht-ad18（交流/ac）

ht-ad18d（直流/dc）