

# ZILONG红外线 感应水龙头 智能水龙头

产品名称	ZILONG红外线 感应水龙头 智能水龙头
公司名称	福州志荣感应设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功能类别:感应水龙头 安装型式:明装 材质:铜
公司地址	福州市金山工业区浦上片台江园百花洲路30号6号厂房
联系电话	15859177828

## 产品详情

功能类别	感应水龙头	安装型式	明装
材质	铜	阀座直径	20MM
工作温度	0-45	公称压力	0.05~0.6MPA
规格	交直流系列	进出水管直径	DN15
品牌	志荣 ZILONG	适用类型	脸盆龙头
型号	HT-SZ04	结构形式	单联式
开启方式	感应式	净重	3 ( kg )

### 功能特点：

- 1、智能节水：自动感应控制开、关，将手或盛水容器、洗涤物品伸入感应范围内，龙头即自动出水，离开后即停止出水，节水功能显著。
- 2、超时保护：30秒超时洗涤自动关水功能，避免因异物长时间在感应范围内造成水资源浪费。
- 3、方便卫生：开关水完全由感应器自动完成，人手无需接触水龙头，有效避免细菌交叉感染。
- 4、智能省电：采用现代数字技术，超低能耗（直流型产品使用4节5号碱性电池，静态电流 60 $\mu$ a）。
- 5、适应性强：可根据不同的使用环境调整感应灵敏度（范围）。
- 6、制作工艺：黄铜精铸，表面镀铬处理，永保光泽；流线形设计，现代感强。
- 7、维护方便：内置过滤器，避免杂质流入电磁阀影响正常工作，且清洗方便。

8、弱电提示：直流型产品设有电池更换提示功能，电池电能不足时，指示灯处于常亮状态，提示及时更换电池。

9、适用场所：酒店、宾馆、写字楼、机场、医疗机构等公共场所。

技术参数：

型号	ht-sz04 (交流/ac)
给水口径	dn 15
适用水压	0.05 ~ 0.6mpa
电源电压	ac 180 ~ 240v/50hz
输出电压	ac 12v
消耗电力	静态 1va 动态 6va
感应距离(以白板为基准)	6 ~ 35cm任意可调
使用环境温度	0 ~ 45
使用环境湿度	95%rh以下
型号	ht-sz04d (直流/dc)
给水口径	dn 15
适用水压	0.05 ~ 0.6mpa
电源电压	dc6v
输出电压	dc6v(脉冲)
消耗电力	四节5#碱性电池，200人次/天可持续1年以上
感应距离(以白板为基准)	6 ~ 35cm任意可调
使用环境温度	0 ~ 45
使用环境湿度	95%rh以下

安装示意图：

ht-sz04 (交流/ac)

ht-sz04d (直流/dc)