

全自动感应水龙头

产品名称	全自动感应水龙头
公司名称	福州志荣感应设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功能类别:感应水龙头 安装型式:明装 材质:铜
公司地址	福州市金山工业区浦上片台江园百花洲路30号6号厂房
联系电话	15859177828

产品详情

功能类别	感应水龙头	安装型式	明装
材质	铜	阀座直径	20MM
工作温度	0-45	公称压力	0.05~0.6
规格	交直流系列	进出水管直径	DN15
品牌	ZILONG	适用类型	脸盆龙头
型号	HT-SZ011a (交流) HT-SZ11d (直流)	结构形式	单联式
开启方式	感应式	净重	3 (kg)

产品型号：ht-sz11d-ii

功能介绍：

- 1、智能节水：自动感应控制开、关，将手或盛水容器、洗涤物品伸入感应范围内，龙头即自动出水，离开后自动关水。
- 2、超时保护：30秒超时洗涤自动关水功能，避免因异物长时间在感应范围内造成水资源浪费。
- 3、时尚设计：水龙头垂直高度达38cm适合艺术面盆；一体式设计，160度自由摆幅，造型时尚，结构精密，安装方便。
- 4、方便卫生：开关水完全由感应器自动完成，人手无需接触水龙头，有效避免细菌交叉感染。
- 5、智能省电：采用现代数字技术，超低能耗(使用4节5号碱性电池，静态电流 60 μ a)。
- 6、适应性强：可根据不同的使用环境调整感应灵敏度(范围)。7、冷暖调节：冷暖双路出水设计，可根据使用需求调节水温。

- 8、制作工艺：锌合金材料，表面镀铬处理，永保光泽；流线形设计，现代感强。
- 9、维护方便：外置过滤器，避免杂质流入电磁阀影响正常工作，且清洗方便。
- 10、弱电提示：设有电池更换提示功能，电池电能不足时，指示灯处于常亮状态，提示及时更换电池。
- 11、适用场所：酒店、宾馆、写字楼、机场、医疗机构等公共场所。

技术参数：

型号	ht-sz11d-ii (直流/dc)
给水口径	dn 15
适用水压	0.05 ~ 0.6mpa
电源电压	dc6v
输出电压	dc6v(脉冲)
消耗电力	四节5#碱性电池，200人次/天可持续1年以上
感应距离(以白板为基准)	25 ~ 80cm任意可调
特殊功能	冷暖进水，可调节出水温度
使用环境温度	0 ~ 45
使用环境湿度	95%rh以下

安装示意图：