

大便感应器/蹲便冲洗阀/感应蹲便冲水器

产品名称	大便感应器/蹲便冲洗阀/感应蹲便冲水器
公司名称	福州志荣感应设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HT-AD08 电源类型:220V 适用水压:0.07-0.6 (Mpa)
公司地址	福州市金山工业区浦上片台江园百花洲路30号6号厂房
联系电话	15859177828

产品详情

型号	HT-AD08	电源类型	220V
适用水压	0.07-0.6 (Mpa)	冲水时间	7 (秒)
出水口径	DN15 (寸)	外形尺寸	130*185*95 (mm)
材质	高分树脂		

功能特点：

- 1、智能节水：采用单段冲水方式，人体离开感应范围后4秒自动冲水7秒，更有效的避免水资源的浪费。
- 2、防臭设计：设置24小时无人使用时自动冲水一次，防止存水湾中存水干涸，导致臭气回窜。
- 3、方便卫生：免接触使用，避免公共卫生间的细菌交叉感染，洁净卫生。
- 4、制作工艺：装饰面板采用聚碳酸酯(pc)板料印花工艺,边饰abs镀铬,典雅时尚。
- 5、智能省电：采用数字技术，超低能耗（直流型产品使用4节5号碱性电池，静态电流 60 μ a）。
- 6、弱电提示：直流型产品设有电池更换提示功能，当电池电能不足时指标灯常亮，提示及时更换电池。
- 7、适用场所：酒店、宾馆、写字楼、机场等公共场所。

技术参数：



型号	ht-ad08 (交流/ac)
外形尺寸	130 × 185 × 95mm
给水口径	dn 25
适用水压	0.07 (流动时) ~ 0.6mpa
电源电压	ac 180 ~ 240v/50hz
输出电压	ac 12v
消耗电力	静态 1va动态 6va
感应距离(以白板为基准)	25 ~ 120cm任意可调
使用环境温度	0 ~ 45
使用环境湿度	95%rh以下

型号	ht-ad08d (直流/dc)
外形尺寸	130 × 185 × 95mm
给水口径	dn25
适用水压	0.07 (流动时) ~ 0.6mpa
电源电压	dc6v
输出电压	dc6v(脉冲)
消耗电力	四节5#碱性电池, 200人次/天可持续1年以上
感应距离(以白板为基准)	25 ~ 100cm任意可调
使用环境温度	0 ~ 45
使用环境湿度	95%rh以下

安装示意图：

ht-ad08 (交流/ac)

ht-ad08d (直流/dc)