

纯树脂PEEK威格斯450G 医用级PEEK

产品名称	纯树脂PEEK威格斯450G 医用级PEEK
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PEEK 450G 性能:纯树脂 用途:医用级
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

PEEK威格斯450G 医用级PEEK 深圳代理PEEK

英国威格斯VICTREX PEEK 450G

是一种高性能热塑性材料，无增强聚醚醚酮(PEEK)，自润滑，超耐磨，耐高温280-300.半结晶，注射成型用深度过滤颗粒，非常高的流动性，一般用于注塑和挤出,符合FDA食品接触规范，颜色自然/米黄色,复杂的几何形状与较薄的截面或较长的流动长度，为高强度和刚度以及良好的延展性。耐化学腐蚀环境。

产地	英国威格斯	品名	450G
厂家(产地)	英国威格斯	牌号	450G
特性级别	增强级,高强度,高刚性	用途级别	电子电器部件,医用级
品牌	英国威格斯	类型	标准料

PEEK英国威格斯各牌号特点和用途：

150CA20：注塑、挤塑等级，20%碳纤维增强，耐高温，刚性，强度优，用于工程制品

150CA30：30%碳纤维增强,耐高温好,刚性和强度好,适合机械、电气、汽车、化工等耐化学性好的工程制品

150CA40：注塑、挤塑等级，40%碳纤维增强，高刚性，耐高温，用于工程部件

150P：涂层级，低粘度，粉料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上，适合金属涂层

380G：挤塑和涂层级。中粘度，混合物粒料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上。适合单丝和一般通用挤压工程部件，特别是金属线材涂层

380P：挤塑和涂层级。中粘度，粉料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上，适合单丝和一般通用挤压工程部件，如金属线材涂层

450CA30：注塑增强等级。混合物粒料，30%碳纤维增强，有很好的刚性和承载性能，使用温度250 以上，能达315 ，UL94V-0，韧性好，强度高，耐化学腐蚀性好，成型周期快。

150FC30：注塑、挤塑等级，30%碳纤维增强，高刚性，耐高温，润滑性好，用作工程部件

450G：注塑级，非增强，高粘度，混合物粒料，结晶型，UL94V-0，使用温度在160 以上，强度高

450P：注塑级，粉料，特点和用途同450G

450GL20：增强注塑级。混合物粒料，20%玻璃纤维增强，耐热性和弯曲模量比450G牌号高，强度和刚度高，使用

450GL30：温度在250 ，为UL94V-0。适合机械、化工、电气等工程制品，也用于挤塑制品。

D150CA30：新产品，增强注塑级。玻璃纤维和碳纤维增强，混合物粒料，流动性好，耐热性很好，连续使用温度250 ，高达300 以上。适合机械、电气等高质量薄壁工程制品

D150G：新产品，注塑级。混合粒料，流动性好，耐热性好，使用温度250 ，力学性能稳定。

D150GL30：新产品，注塑增强等级。30%玻纤增强，混合料粒。

D450HT15:新产品，各种性能好，适合重载应用的工程制品，可代替更多的传统金属

450GL10:新产品，增强注塑级，10%玻璃纤维，强度和刚性好，耐热性高，为混合物粒料