

# 注塑机磁力架 干燥机磁力架 磁力棒磁力架

产品名称	注塑机磁力架 干燥机磁力架 磁力棒磁力架
公司名称	江门市华美特磁性制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华美特 型号:圆形磁力架 规格:3层24管磁力架
公司地址	中国 广东 江门市蓬江区 荷塘镇白藤工业区
联系电话	86 0750 2038862 13622535399

## 产品详情

品牌	华美特	型号	圆形磁力架
规格	3层24管磁力架	适用范围	塑料机械

适应范围：

磁性过滤架（磁力架）主要用于清除粉状、颗粒状原料及液体或浆料中的铁磁性杂质，广泛适用于陶瓷、电力、矿业、塑料、化工、橡胶、制药、食品、环保、颜料、染料、电子、冶金等行业。

工作原理：

磁性过滤架是采用优质不锈钢管和高b值稀土合金钕铁硼，并采用特殊的制作方法制作而成。并将其组合在固定架上，构成磁性过滤架。当含铁的物质通过时，受到磁力棒的吸引，将含铁的物质牢固的吸附在管壁上，以保证设备的完好和产品的安全。

产品特点：

无能耗、无污染、可安装于生产线上能与物料接触的任意位置，节约空间，安装方便，主要采用稀土合金钕铁硼作为磁源，磁力强劲，结构简单，使用寿命长，规格样式可按照客户要求及生产现场情况任意更改定制。

磁力架的示意方式：

(表面材质：不锈钢sus304)

磁力架	表磁 (gs)	规格(mm)	形状和导流棒	耐温
mg	12000	300 ( × 300 )	ra	m

举例说明：

【mg12000gs300 ( × 300 ) ram】

12000gs：表示磁棒的磁力要求；12000gs表示磁棒表磁12000gs。

300 ( × 300 )：表示具体的规格，方形的前面一组数字表示长度，后面一组数字表示宽度，圆形的就一组数字，表示直径，可根据客户要求定制。

ra：前面的字母表示磁力架的形状，s是方的，r是圆的；后面的字母表示导流棒的样式，a是角钢，r是圆棒，n是没有。

m：表示耐温；耐温要求。

磁力架规格及交付说明：

磁力架的规格比较多，注塑机料斗专用的有：5管，7管，9管，11管，13管，15管等。圆形的有：100，150，200，250，300，350，400，450，500，550，600，650等。方形的有：100×100，150×150，200×200，250×250，300×300，350×350等。固定边板单层宽度为40mm，双层宽度为80mm，厚度为3mm、5mm或10mm等（根据情况调整厚度）；非常规可按照客户要求定制。十套以内一周内交货。

圆形			正方形		
规格 (mm)	hierarchy	中心距(mm)	规格 (mm)	hierarchy	中心距(mm)
100 x 40(80)	2管单层 (3管双层)	左右中心距与上下垂直中心距均为50mm	100 x 100 x 40(80)	2管单层 (3管双层)	左右中心距与上下垂直中心距均为50mm
150 x 40(80)	3管单层 (5管双层)		150 x 150 x 40(80)	3管单层 (5管双层)	
200 x 40(80)	4管单层 (7管双层)		200 x 200 x 40(80)	4管单层 (7管双层)	
250 x 40(80)	5管单层 (9管双层)		250 x 250 x 40(80)	5管单层 (9管双层)	
300 x 40(80)	6管单层 (11管双层)		300 x 300 x 40(80)	6管单层 (11管双层)	
350 x 40(80)	7管单层 (13管双层)		350 x 350 x 40(80)	7管单层 (13管双层)	
400 x 40(80)	8管单层 (15管双层)		400 x 400 x 40(80)	8管单层 (15管双层)	

450 x 40(80)	9管单层 (17管双层)	450 x 450 x 40(80)	9管单层 (17管双层)
500 x 40(80)	10管单层 (19管双层)	500 x 500 x 40(80)	10管单层 (19管双层)