

TPU 80A 耐磨弹性体 挤出级TPU

产品名称	TPU 80A 耐磨弹性体 挤出级TPU
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	品牌:TPU 型号:80A 产地:中国
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

TPU 80A 耐磨弹性体 挤出级TPU

以下是TPU(热塑性聚氨酯弹性体)1080AU/科思创/物性表参数

10% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa
99.99% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa
300% 应变时的应力	DIN 53504	200 mm/min	MPa
压缩率	DIN ISO 815-1, Method A	24 h; 70 ° C	%
压缩率	DIN ISO 815-1	72 h; 23 ° C	%
压缩率	DIN ISO 815-1, Method C	24 h; 70 ° C	%
回弹力	ISO 4662		%
撕裂强度	ISO 34-1	500 mm/min	kN/m
断裂应变	DIN 53504	200 mm/min	%
终拉伸强度	DIN 53504	200 mm/min	MPa
耐磨性	ISO 4649 method A		mm
邵氏硬度 A	DIN ISO 7619-1	1s	
拉伸储能模量	ISO 6721-1,-4	-20 ° C	MPa
拉伸储能模量	ISO 6721-1,-4	20 ° C	MPa
拉伸储能模量	ISO 6721-1,-4	60 ° C	MPa
Maximum drying temperature	-		° C
注塑-模具温度	-		° C
注塑-熔体温度	-		° C