

天津外贴式橡胶止水带300x6

产品名称	天津外贴式橡胶止水带300x6
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

外贴式止水带被称为外置式橡胶止水带或者是背贴式橡胶止水带，尽管叫法不一样，但是产品是一样的，外贴式橡胶止水带被施工在修建的混凝土当中，例如构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他修建物质和构筑物的施工缝等当中进行止水、防水。

外贴式止水带是一种依据准确的标准出产出来的，依照用户的要求出产出来的背贴式橡胶止水带的尺寸、形状、是各种各样的，

还能够依据修建的工程的不同，部位的不同，需要准备十字型，丁字型、斜度型和表里转角型产品，这样外贴式止水带就能够适用于任何的设计的要求了。

铁路用外贴式止水带、变形缝中埋式橡胶止水带、施工缝用中埋式止水带、钢边橡胶止水带等，标准多，类型全。外贴式止水带的款式有很多种。

背贴式橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

橡胶制品在我们的工厂当中是被很多人员进行使用的，外贴式橡胶止水带便于施工得青睐，一直是我们公司的一款重要产品，它的出现也给我们带来了很多的帮助，对于我们的施工效果有着很大的提升。因为这种产品是专门针对于一些混凝土面板的随时被解放之水特点它的特点是一种新型的流动型的前锋之水材料同时它的表层也是有着一定的止水作用的，在对他的混合物的，建筑物结肠表面进行一定的作业的情况它是可以代替国外面板碑碣峰值水厂用的一些基本材料的，他大的特点就是具有优异的变现性和流动性能能够在水压力作用下进行流动并且在他的，睛空中起到一定的止水作用，抗渗性能的，也是非常优异的能够对一些空隙和缝隙之中起到一定的止水作用。外贴式橡胶止水带自身还具有良好的粘接性能能够与混凝土的粘结强度进行一定的合作，并且它的粘接强度是大于材料自身的拉伸强度

的，能够确保在各种环境当中，它的粘接界面不会发生任何破坏。