

防爆日光灯,防爆白织灯,荧光灯

产品名称	防爆日光灯,防爆白织灯,荧光灯
公司名称	济南市天桥区沈海防爆灯具经销处
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈海 适用范围:石油, 航天, 医药
公司地址	中国 山东 济南市 济南市北园大街中恒灯具市场B-67号
联系电话	86-053186738268 18753145666

产品详情

品牌 沈海 适用范围 石油, 航天, 医药

bpy系列防隔爆型防爆荧光灯(iib)

适用范围 爆炸性气体混合物危险场地: 1区、2区。 爆炸性气体混合物: a、 b。 温度组别: t1~t6 防爆标志: exd bt4。

型号含义

技术参数 执行标准: gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、iec60079
防爆标志: exd bt6 额定电压: ac220v/50hz 防护等级: ip54
防腐等级: wf1 引入口规格: g1/2"
电缆规格: 6mm~ 10mm 配装光源及功率: 双脚灯管1×18w、1×30w、2×18w、2×30w、2×36w 带应急功能参数: 充电时间24h应急起动时间0.3s应急照明时间90min

产品特点 铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑。灯管利用铝支梁与端盖边成一体，便于更换灯管。采用电子镇流器，功率因数大大提高， $\cos \phi = 0.95$ 可根据用户要求配带单管应急装置。钢管或电缆布线均可。

外形及安装实例

型号	l1	l2
bpy-1 × 20	710	635
bpy-2 × 20	710	635
bpy-1 × 30	1015	940
bpy-2 × 20	1015	940
bpy-1 × 40	1320	1235
bpy-2 × 40	1320	1235

序号 no.	名称name	备注	序号 no.	名称name
1	灯具		12	立柱g11/2"
2	双头螺杆m8 × 155(m6 × 170)mm	单管双管	13	固定板
3	接线盒		14	安装架
4	管接头 (g1/2"两端外螺纹)		15	钢管 (g1/2"240 × 440mm)
5	挠性连接管	用户自备	16	连接螺
6	弯杆	g11/4"	17	钢管 (g1/2"300 × 500mm)
7	接头		18	吸盘
8	立柱	g11/2"	19	钢管 (g1/2" × 500mm)
9	活接头		20	应急装置
10	u型管夹	用户自备	21	双头螺杆m8 × 260(m8 × 260)mm
11	管夹	g11/4"	22	钢管 (g1/2" × 240mm)

订货须知 按产品型号说明逐条选择，例：需要双脚灯管2 × 36w，护栏式安装，则产品型号为bpy-2 × 36h；带应急装置的bpy系列隔爆型荧光灯，只有吸顶式和吊杆式两种安装方式。

济南市天桥区沈海防爆灯具经销处林晓海先生(销售经理)

地址：

中国 山东 济南市 中恒灯具市场b67号

邮编：

250031

传真：	86 0531 85914568 85940428
移动电话：	18753145666 13605402353 18653122428
电话：	86 0531 86738268qq1485581650

邮箱linxiaohai2007@163.comshenhaifangbao@alibaba.com.cn

公司主页：	http://shenhaifangbao.com.cn
	http://shenhaifangbao.cn.alibaba.com