

西安磁翻板液位计，远传磁浮子液位计选型

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 西安磁翻板液位计，远传磁浮子液位计选型 |
| 公司名称 | 西安友和自动化测控仪表有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:友和仪表 型号:YHZ 输出信号:4-20mA |
| 公司地址 | 碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼 |
| 联系电话 | 029-81543759-601 13468653530 |

产品详情

YHZ系列磁性浮子液位计

工作原理：磁性浮子液位计是利用其内部的磁性浮子随着液位变化产生的磁位移，使得液位视窗内的红白磁翻柱作相应的推转（180°）来指示液位的高度，当浮子上升时，磁翻柱由白色转为红色，当浮子下降时，由红色变为白色，红色始终表示液位的高度

技术特点：

- 1， 液体介质和测量指示完全隔离。
- 2， 可用于测量和显示腐蚀性，易燃、易爆性，毒性，放射性，浑浊性的液体的液位。
- 3， 测量结果同时可以通过电路远传，达到远距离控制和检测。
- 4， 除了基本型外，还有防霜性，防腐性，电加热性，保温性等各种形式。

技术参数

I 测量范围: 根据用户要求定制(单根短200mm,长6000mm,超长分段制造)

I 材质: 201不锈钢，304不锈钢，316L，PVC/PP，不锈钢内衬PTFE

I 工作压力：0~10MPa（侧装） 0~2.5MPa（顶装）

I 工作温度: -40 ~ 400（侧装） -40 ~ 200（顶装）

I 介质密度： 0.35g/cm³（侧装） 0.5g/cm³（顶装）

I 安装形式： 法兰连接， 螺纹连接， 对焊

I 显示类型： 现场显示， 4~20mA信号输出， 开关量输出

I 其他功能： 防爆， 防霜， 保温， 隔热， 电加热， 蒸汽加热