

工业废水处理臭氧设备 臭氧设备 中通臭氧科技有限公司

产品名称	工业废水处理臭氧设备 臭氧设备 中通臭氧科技有限公司
公司名称	青岛中通臭氧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号
联系电话	13864825951 13864825951

产品详情

低档产品-内置式空气源产品-沿面放电式-工频电源-保护功能较差-安装需空调配合。

中档产品-外置式空气源产品-间隙放电-带空气干燥机-空压机-中频电源-保护能力中-安装与空调无关。

高档产品-外置是氧气源产品-间隙放电-瓶装氧气或制氧机-采用高频电源-保护能力强-安装与空调无关。

臭氧的应用主要以发生量来确定，大型臭氧设备，分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定，但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中，气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度，臭氧设备生产厂家，气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种，工业废水处理臭氧设备，以上气源的配置，在发生装置相同的情况，臭氧设备，浓度和产量依次递增。按照应用常识，一般不应配置普通气源，因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。

注意事项

- 1、将设备安装在干燥宽敞的地方，以便于散热和维护;
- 2、确保电、气、水进出气管线连接正确;
- 3、使用的线路的容量是符合要求的，以确保消除火灾隐患;
- 4、高压危险，不要用水冲洗设备。
- 5、不能置于变电所附近。
- 6、远离高压线。

7、地面不宜潮湿

8、设备距四周应有一定的空间(300mm)

有个国家标准;中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T264-2006臭氧发生器可以参考

臭氧发生器来源

臭氧(用于水的消毒和空气的臭氧化，在化学工业顶用作强氧化剂)的发明和使用已跨越100年近年来的发展如FPT技术不仅大大提高了臭氧产生的效率、下降了臭氧设备成本也提高了臭氧工程的寿命和牢靠性。

臭氧工作原理

臭氧不稳固很容易产生简略的氧化反应失去一个氧原子这种反应中3个氧原子都要被用到。在无机反应中只要一个臭氧分子的原子进行氧化过程另两个作为一个氧气释放出来。

臭氧可以当即和不饱和无机化合物反应。三个氧原子全部加成到双键或三键上。此外臭氧可作为一种强力的杀菌剂(杀灭细菌的药剂)损坏分子细胞壁使病毒真菌等微生物失活。

工业废水处理臭氧设备-臭氧设备-中通臭氧科技有限公司(查看)由青岛中通臭氧科技有限公司提供。工业废水处理臭氧设备-臭氧设备-中通臭氧科技有限公司(查看)是青岛中通臭氧科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吕康。