

D-LINK DIR-615L 2.11N 300M 无线路由器

产品名称	D-LINK DIR-615L 2.11N 300M 无线路由器
公司名称	陈钰（个人会员）
价格	180.00/台
规格参数	品牌:D-Link 型号:DIR-615L 插槽数:5
公司地址	中国 云南 昆明市 云南昆明龙泉路金太阳电脑城6-2
联系电话	86 0871 5181818

产品详情

品牌	D-Link	型号	DIR-615L
插槽数	5	VPN	支持VPN
支持协议	TCP、FTP、PPTP、HTTP、DHCP、NAT	内置防火墙	有防火墙
OEM	不可OEM	质保	非人为损坏，三个月包换，一年保修

更快的传输速度，更大的覆盖范围

以前11g的由于技术的限制可能无法对家庭做到完全的无线覆盖。随着11n的出现，在传输距离和无线信号的穿透力方面有了明显的提升，完全可以满足现在3居室、复式、跃层户型的无线覆盖，对于别墅也可以基本保证无线信号覆盖整个家庭。使得用户完全不必担心无线信号无法到达的局限。dir-615l无线宽带路由器集有线/无线网络连接于一体，专为满足小型企业、办公室和家庭办公室的上网需要而设计。符合IEEE 802.11n标准，最高无线传输速率可达300m。

大功率外置天线

5dbi的大功率天线，确保无线信号强于普通路由器。

更强大的软件功能

dir-615l支持最新的无线安全功能，支持SSID广播控制，支持基于IP/MAC地址的访问控制，支持WEP加密，支持WPA/WPA2，可帮助您阻止未授权的访问，无论这些访问是来自无线网络还是来自互联网。此外，这款

无线n路由器使用双重防火墙功能（spi和nat）来防止来自互联网的潜在的攻击。

另外，dir-615l支持多种无线工作模式，wds、ap、wds+ap。同时，dir-615的流量控制功能可以按需限制带宽分配。

简易的安装流程

d-link路由器快速安装功能能够快速配置您的802.11n无线宽带路由器并在几分钟之内完成运行。我们的d-link路由器快速安装向导能够一步一步的引导你进行安装，指导您配置互联网连接、无线网络设置和安全设置，以及其他所有运行网络所必须的东西。这样，即便您不是一个互联网专家也可以让您的网络运行起来。

完全兼容各标准

dir-615l的802.11n采用软件无线电技术解决了不同标准采用不同的工作频段、不同的调制方式造成系统间难以互通、移动性差的问题，这样，不但保障了与以往的802.11a、11b、11g标准的兼容，而且还可以实现与无线广域网络的结合，极大的保护了用户的投资。

优良的无限性能，网络安全和覆盖面积，d-link dir-615l 802.11n无线宽带路由器是您无线家庭网络的理想选择

产品特征:

最新802.11n技术，无线传输速度高达300m

5dbi大功率天线，无线信号更强

流量控制功能，确保足够的覆盖范围与消除死角

多种无线工作模式（wds、ap、wds+ap）

先进的wep, wpa, wpa2加密技术保护您的网络

方便的d-link路由器安装精灵

支持网页过滤、ip/mac地址过滤，能够更好的保护您的网络。

规格	内容
标准	+ ieee 802.11n (draft)

	+ ieee 802.11g
	+ ieee 802.11b
	+ ieee 802.3
	+ ieee 802.3u
设备接口	+ 4个10/100 lan端口 + 1个10/100 wan端口
天线	+ 双外部5dbi 高功率天线
安全	+ 64/128位有线等效(wep)数字加密技术 + wi-fi安全存取 (wpa, wpa2)
高级防火墙功能	+ 网络地址解析(nat) + 动态数据包检测 (spi) + vpn通透 (pptp / l2tp / ipsec)
设备管理	+ internet explorer v6或更新的浏览器; mozilla firefox v1.5或更新的浏览器, 或其他支持java功能的浏览器
leds	+ 电源 + 状态 + wan + wlan (无线连接) + lan (10/100) + internet状态
输入电源	+ dc 5v 1.2a, 通过外接电源
尺寸	+113.2mm x 147.5mm x 31.5mm 毫米
重量	+ 246克
操作温度	+ 0到40摄氏度
储存温度	+ -20到65摄氏度
操作湿度	+ 10% 到 90%

