

工业插头 插座 量大优惠 插头

产品名称	工业插头 插座 量大优惠 插头
公司名称	北京中科可来博电子技术有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:可来博 型号:三相五极座 额定电流:25 (A)
公司地址	中国 北京市 海淀区中关村东路89号 (恒兴大厦11A)
联系电话	86 010 62659961 13810951682

产品详情

品牌	可来博	型号	三相五极座
额定电流	25 (A)	额定电压	380 (V)

我国目前的三相四线制供配电系统是采用三相四极电源插头插座与三相电器设备连接供电，即用三根相线和一种三相带控制部分电器设备中，其主电路是采用三根相线供电，而设备控制电路必须由一根相线p和中线n提供号干扰，负载端《家用和类似用途三相带控制部分电器设备》都要求电源中线n和设备外壳保护接地线pe是独立保护接地线pe时，当电器设备绝缘损坏或电源中线发生断路等故障时，都会造成设备机壳带电的不安全危险领域要求高安全性、高可靠性和高抗干扰供电的需要开发的一种新产品。产品完全兼容现有gb1003：1999《家准，产品可以完全代替现有“三相四极插头插座”在供电线路中的使用。本产品与gb1003—1999国家标准的区别种三相电器设备中要求电源中线和保护接地线独立供电的高安全性、高可靠性和高抗干扰保

商品信息

- 产品品牌：可来博
- 产品类别：三相专用插头插座
- 产品名称：25a三相五极可转换插座
- 产品型号：stq-110-25
- 售后服务：五年保修

· 产品尺寸：标准86系列86 × 86mm

· 产品包装：纸盒

· 包装数量：100支/箱

详细参数

性能特点：

- 高性能pc材料外壳
- 专利三相四极、五极可转换设计
- 三相四极状态获得国家3c认证标志
- 外壳阻燃ul94v-0级
- 整体强化结构设计
- 人体工程力学设计
- 安全拔出拉手
- 可安装超强重载电缆

技术参数：

- 额定电压：380v ac ~
- 额定电流：25a
- 外壳阻燃级别：ul94v-0级
- 绝缘电阻：500m
- 最大安装电缆尺寸： 12