

屋面岩棉夹芯板瓦楞板 外墙保温隔热冲孔消音夹芯板

产品名称	屋面岩棉夹芯板瓦楞板 外墙保温隔热冲孔消音夹芯板
公司名称	南通博润建筑钢品有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	材质:彩钢 型号:950mm 规格:0.4mm
公司地址	海安县安海路6号
联系电话	15821758578

产品详情

岩棉复合板是在的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的热、隔音等。

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

产品特点：

彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材

- 1.防火性能好：岩棉物为内芯层或，可是任意防火等级要求；
- 2.彩钢岩棉复合板隔热保温：导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；
- 3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年；
- 4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；
- 5.彩钢岩棉复合板安装灵活:夹芯板的宽度为950型1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；
- 6.彩钢岩棉复合板适用范围:净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。

