

柔性防护网一平方 防护网边坡厂家

产品名称	柔性防护网一平方 防护网边坡厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

柔性防护网一平方 防护网边坡厂家，【样品免费】柔性防护网的国标与非标的差别是在网孔，丝径上的，柔性防护网具有良好的伸展性，易铺展，对边坡生态系统不造成威胁，相较于传统的边坡防护方式更具优势。

柔性防护网一平方 防护网边坡厂家，【样品免费】主动防护网都是由哪些部件组成的，等我们把这些配件给搞明白了以后，那么安装也就简单了很多。首先主动防护网是由：钢丝绳大网，钢丝格栅小网，支撑绳，缝合绳，锚杆，卡扣等等这些配件组的。安装的时候呢首先要先打眼。

因为我们这个主动防护网一张大网的安装面积是4.5*4.5m，所以就要每隔4.5m打一个洞，那么这个洞用来干什么呢，用来放置锚杆，把锚杆去以后，用水泥灌缝，静置3天等水泥干了以后，再铺设钢丝小网，然后安装支撑绳，然后就是安装钢丝绳大网，然后就是用缝合绳把大网与支撑绳缝合到一起。

SNS柔性边坡防护网系统在防治边坡地质灾害方面得到大规模的应用，系统防护原理上利用类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。

当采用A类锚固时钢柱混凝土基础地脚螺栓锚杆孔径不小于 42，基础顶面用薄层C20细石混凝土或M20水泥砂浆抹平。

当基础所处地层为厚度小于混凝土基础深度的覆盖层时，覆盖层部分用混凝土置换，下部直接钻凿锚杆孔，形成复合基础。

钢柱基础地脚螺杆用 25螺纹钢筋加工制作，总长1m，顶端丝口M24×100，锚孔直径为 42，拉锚绳采用 16单股钢丝绳，总长度10m，锚杆孔径不小于42mm。

环形网是有单根钢丝盘结而成两端头间搭接长度不小于100mm。盘结而成的环用钢质或铝合金紧固

件至少在均匀分布的三处箍紧，且其中一处位于两端头的搭接处，除边缘环孔外，每个环与其周边的4个环相扣联。

单机具即可进行系统的安装、维修和部件更换。冲击时环孔能够发生几何形态变形。展现更为优越的柔性特性。更为强大的能量吸收能力。实现动能高达3000KJ以上的落石拦截。更大的弹性工作范围。更小的维护需求。独立环孔间的相互套接。