

# 腻子性遇水膨胀止水条|国标橡胶止水条厂家

产品名称	腻子性遇水膨胀止水条 国标橡胶止水条厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	类型:橡胶止水条 规格:20*30mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

腻子性遇水膨胀止水条分类：

腻子性遇水膨胀止水条又分为腻子型橡胶止水条和制品型橡胶止水条两种，其中腻子性遇水膨胀止水条因为防水性能不错，腻子性遇水膨胀止水条价格低廉而深受用户青睐；总体比较的话，制品型遇水膨胀的用量要相对少很多，这和制品型遇水膨胀止水条昂贵的价格或许有一定的关系。

腻子性遇水膨胀止水条适用范围：

可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙、基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶板上。

腻子性遇水膨胀止水条包装规格：

遇水膨胀止水胶条又称腻子性遇水膨胀止水条，是一种“以水止水”的高品质的防水材料，腻子性遇水膨胀止水条型号众多，具体型号有：10\*20mm、10\*10mm、20\*20mm、20\*30mm、30\*30mm、20\*40mm、30\*40mm、40\*40mm、30\*50mm、40\*40mm、50\*50mm，其中又以20\*30mm的应用较多。下面我们说一下常用型号的腻子性遇水膨胀止水条每箱可以装多少米：

10mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装50米；

20mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装50米；

30mm\*30mm的橡胶止水条每箱可以装15米；

30mm\*50mm的橡胶止水条每箱可以装10米；

50mm\*50mm的橡胶止水条每箱可以装6米；

30mm\*40mm的橡胶止水条每箱可以装12米；

腻子性遇水膨胀止水条产品性能优缺点对比：

腻子性遇水膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。腻子性遇水膨胀止水条常用规格尺寸一般多为20mm\*30mm。腻子性遇水膨胀止水条优点介绍：施工方便，腻子性遇水膨胀止水条价格便宜。

腻子性遇水膨胀止水条缺点分析：

腻子性遇水膨胀止水条的缺点就是止水效果没有橡胶止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多。

- 1、钢筋密不好放置；
- 2、腻子性遇水膨胀止水条存放时间过长，吸潮膨胀，影响效果；
- 3、腻子性遇水膨胀止水条施工缝处不平整，接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想。
- 4、腻子性遇水膨胀止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位。施工单位为了方便，往往喜欢用腻子性遇水膨胀止水条，在基础浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可。