

Covestro 9392AU TPU

产品名称	Covestro 9392AU TPU
公司名称	苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国科思创 型号:9392AU 产地:德国
公司地址	陆家镇陆丰东路3号
联系电话	15862630389

产品详情

TPU德国科思创一级代理商 TPU德国科思创代理商 德国科思创TPU代理商 德国科思创经销商
德国科思创批发商 德国科思创价格

TPU德国科思创授权总代理商 专业代理德国科思创（拜耳）TPU PC塑料总代理商

供应TPU德国拜耳（科思创）Bayer系列：

TPU德国拜耳3065D特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

TPU德国拜耳3072D特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

TPU德国拜耳3075D特性：注塑级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3970D特性：注塑级，20%的玻璃纤维增强，良好的耐热性。

TPU德国拜耳3080A特性：注塑级，

TPU德国拜耳3385A特性：注塑级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3485A特性：注塑级，适合于挤出吹塑。

TPU德国拜耳9370A特性：挤出级，良好的低温弹性。

TPU德国拜耳390X特性：注射、挤出、吹塑，具有稳定性和易脱模的挤塑品级；

TPU德国拜耳985U特性：耐磨性、良好的抗热和紫外线降解的稳定性、的抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU德国拜耳990R特性：耐磨性、的抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU德国拜耳385E特性：挤出级，高机械强度。

TPU德国拜耳3055D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3059D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3060A特性：注塑级，低磨损。

TPU德国拜耳8785A特性：紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以卓越的改良耐磨性著称.

TPU德国拜耳8792A特性：快速成型，易脱模和流动性著称。

TPU德国拜耳85786A特性：良好的低温弹性，高回弹性。

TPU德国拜耳85085A特性：注塑级，良好的低温弹性；

TPU德国拜耳1960AW特性：注塑级，良好的耐磨性；

TPU德国拜耳1970AW特性：注塑级，良好的耐磨性；

聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU B85A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，B90A德国巴斯夫萧氏A硬度:90，

TPU德国拜耳89085A特性：注塑级，良好的低温弹性，高回弹性，低磨损。

TPU德国拜耳3660DU特性：挤出级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3690AU特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

TPU德国拜耳3695AU特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

B95A德国巴斯夫萧氏A硬度:95，B98A德国巴斯夫萧氏A硬度:98，

B60D德国巴斯夫萧氏D硬度:60，S64D德国巴斯夫萧氏D硬度:64，

耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU C85A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，C90A德国巴斯夫萧氏A硬度:90，

C95A德国巴斯夫萧氏A硬度:95，

高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU 1175A德国巴斯夫萧氏A硬度:75，1185A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，

1190A德国巴斯夫萧氏A硬度:75，1154D德国巴斯夫萧氏D硬度:54，

1174D德国巴斯夫萧氏D硬度:74，

聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

TPU 685A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，690A德国巴斯夫萧氏A硬度:90，

695A德国巴斯夫萧氏A硬度:95，660D德国巴斯夫萧氏D硬度:60，