

# 腻子橡胶止水条的包装规格

产品名称	腻子橡胶止水条的包装规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	类型:遇水膨胀止水条 型号:PN-220型 规格:20*30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 腻子橡胶止水条概述

腻子橡胶止水条是止水条系类产品中的一种。又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条，是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。腻子橡胶止水条广泛应用于储水池、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝的防水密封。

### 腻子橡胶止水条的规格：

腻子橡胶止水条不同规格不同的包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。腻子橡胶止水条截面分别有15×20、20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、10×40mm等多种规格。也可根据客户要求定做尺寸。

### 腻子橡胶止水条的特性：

腻子橡胶止水条具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用腻子橡胶止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。

### 腻子橡胶止水条包装：

(30×20mm包装) 5米/根；5根/箱；25米/箱。

(30×30mm包装)：3.5米/根；5根/箱；17.5米/箱。

(30×40mm包装)：2.8米/根；5根/箱；14米/箱。

(30×50mm包装)：5米/根；2根/箱；10米/箱。

箱子尺寸：38×38×20cm。

腻子橡胶止水条不同规格不同的包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

腻子橡胶止水条施工注意事项：

- 1、用灰浆填平施工表面，确保胶条的接合处不能有凹凸现象。
- 2、水平安装腻子橡胶止水条时，需加密固定钉或改用粘合定位，以防止腻子橡胶止水条在浇灌水泥时产生漂浮错位。
- 3、务必确保腻子橡胶止水条工作在水泥接缝外。