

提取物浓缩设备厂家 中药材提取仪器 厂家直销

产品名称	提取物浓缩设备厂家 中药材提取仪器 厂家直销
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远制药设备 型号:HYTQ 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

产品详情

中草药材获取萃取机器设备概述：

- 1.TQ-500型，提取罐，正锥型四耳式悬挂系统，底端为气动式排渣门，直径 750Mm(SUS304原材料触碰部材料，其他：Q235)。
- 2.多功能提取罐总容积 560L，筒夹加温总面积 2.1米²，筒夹加温时间为2钟头。
- 3.内筒设计方案工作压力：过热蒸汽，筒夹设计方案工作压力：0.09Mpa，汽缸设计方案工作压力：0.8Mpa。
- 4.提纯回流装置：凝固面4.2m²；制冷总面积0.6m²；油水分离器池。
- 5.关键构成：提罐(筒夹)、除沫器、冷却器(传热管)、冷却塔(风机盘管)、油气分离器(硼玻璃)、空气过滤网和空压机。
- 6.抽储油罐内胆原材料：=4mm/SUS304；内胆原材料的筒夹原材料 =6毫米/Q235-B；内胆原材料：聚氨酯聚氨酯发泡，50毫米厚的隔热层，里衬 =2/SUS304不锈钢板材。
- 7.提纯罐上配备： 万向球转动清洗机； 气压表； DN350型快开入料孔； 温度表； 视灯、视镜。
- 8.机器设备内表层镜面玻璃的打磨抛光抗压强度Ra 0.6 μm，外表层哑光解决抗压强度Ra 0.8 μm，保证机器设备无脏乱差，合乎GMP规定。
- 9.特性叙述：该机器设备可开展水煎、温浸、强循环系统、芳香油提纯、有机化学溶酶收购等多种多样加工工艺实际操作，具备高效率、实际操作便捷等特性。

浓缩器构成：

1.年降雨量：200L/H(冷水)的DN-200型

2.构造：选用传热管加温外循环方法，热顺选用快打开表盖构造，职工清理十分便捷，凝汽器选用列管换热器。

3.机器设备构成：电加热器、空调蒸发器、起泡器、冷却器、吸液器及内部联接管。

4.压力：内真空值-0.09Mpa,0.25Mpa筒夹，

5.原材料：电加热器总面积：4M²，=3/SUS304另加件，即2/SUS304；空调蒸发器=4/SUS304另加件，即2/SUS304；冷却器8M²；受液槽=3/SUS304。

6.配件构成：入料口、出入口、放空自己口、温度表、气压表(三件式)、一套(底压)主视图(三件式)、仿德国360°万向球转动清洗器、钢化夹胶玻璃快开手孔DN400及各种各样作用支管等。

7.设计方案温度：65-85；

8.保温隔热材料：PU聚氨酯发泡，50毫米厚。

9.1.1-1.25的萃取占比。

10.器皿内腔打磨抛光，粗糙度Ra 0.45 μm；表面打磨抛光，粗糙度Ra 0.8 μm。

11.确保没有脏乱差，合乎GMP标准。

12.特性叙述：该机器设备用以水、醛类料液的萃取；有机化学溶酶收购；可持续、间歇性入料；操作流程真空泵平稳，便于清理；