

力源蓄电池LY12240 12V24AH报价参数

产品名称	力源蓄电池LY12240 12V24AH报价参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	5.00/只
规格参数	品牌:力源 型号:LY12240 产地:天津
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

力源蓄电池LY12240 12V24AH报价参数

一、 产品结构特点
阀控密封铅酸蓄电池（以下简称电池）是由正极板、负极板、AGM隔膜、稀硫酸电解液、安全阀、电池壳和电池盖等组成。电池可组装成2V、6V、12V，电池每2V为一单体。有以下几个特点：1、电解液吸附在隔膜和极板中，电池中无游离电解液，电池无渗漏，在使用过程中，不需定期加水调整电解液的维护，使用方便。2、普通的开口式铅酸蓄电池在充电过程中，正极板析出氧气，负极板析出氢气，电池中释放出大量气体。阀控密封铅酸蓄电池，采用特殊的电池结构和免维护极板，使电池在浮充电过程中，正极板产生的氧气通过隔膜在负极板表面复合，并抑制负极板氢气的析出，电池不会释放氧气。正极板腐蚀产生的极少量氢气通过电池上安全阀排出。因此，电池在使用过程中无酸雾析出，不污染环境、不腐蚀设备。3、由于氢气的析出，加速了电池中水份的损失，电池容易失水干涸。

二、 使用和维护中注意事项以及分析

1、 电池的容量（1）电池的额定容量
电池的额定容量规定为：在环境温度25℃，指定时率下放出的容量24Ah（包括24Ah）以下的电池的额定容量是指20时率下的容量；24Ah以上的电池的额定容量是指10时率下的容量。例如：12V7Ah容量检测方法：以（7÷20）A=0.35A放电至10.5V时，电池放电时间不低于20小时。又例：12V100Ah容量检测方法：以（100÷10）A=10A放电至10.5V时，电池放电时间不低于10小时。

选择我们的理由

数十位UPS电源和蓄电池方案设计师，三十余名全国巡检安装人员，完善的售后服务备案，同样的价位

我们能让您的UPS电源和蓄电池性能达到佳化、安全化、另外每年一次的电源巡检，会让您的UPS电源和蓄电池系统的寿命大化，赢得了部分行业客户和渠道客户的一直好评...

诚信、专业、快捷是我们的服务理念，专业的销售，一的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案，我们只做UPS电源蓄电池，因为专业所以卓越，除了UPS电源我们一无所有，只有UPS电源方面我们无所不能...