

德宏工地洗车机厂家

产品名称	德宏工地洗车机厂家
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	7600.00/套
规格参数	品牌:蓝森 型号:LS-X23 产地:昆明
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

产品详情

德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家 德宏工地洗轮机销售 住建部关于建筑工地六个是指：1、工地周边围挡施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。2、物料堆放覆盖易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。3、出入车辆冲洗施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。4、施工现场地面硬化主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。5、拆迁工地湿法作业施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等及时清理完毕，清理时采取有效的降尘措施。6、渣土车辆密闭运输施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家 德宏工地洗轮机销售 工地洗车机简介：工地洗车机又称为工地洗车台、工地洗车设备、工地洗轮机、工地车辆冲洗设备、工程洗车机、工程洗车台、工程洗轮机、工程车辆冲洗设备、工程洗车设备等，只是叫法各不相同。它是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果的一种机械设备，多应用于建筑工地。智能系统控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家 德宏工地洗轮机销售 工地洗机构造：主要由水泵、钢丝软管、国标方钢、高压黄铜喷嘴、格栅板、进口红外线感应器、智能控制系统、电箱等零部件组成。德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家 德宏工地洗轮机销售 工地洗车机工作原理：主要是利用潜水泵压缩空气产生压力在经过高压软管输送至底板和挡板的喷头内，由喷头将高压水射流以多方位角度喷出，通过强制剥离和冲刷车体表面的污垢从而达到清洗的效果。德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家 德宏工地洗轮机销售 工地洗车机适用范围：特别适用于各类建筑工地、搅拌站、矿业工场、水泥厂、煤矿、发电厂、港口、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家 德宏工地洗轮机销售 工地洗车机特点：1、全自动清洗，无需人工操作。2、清洗时间短，30秒清洗完毕。3、节能环保清水循环利用，节约用水。4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。5、运输安装简便。

, 2小时可投入使用。6、有自动操作与手动操作两种模式德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家
德宏工地洗轮机销售工地洗车机规格区分介绍：规格: (2300x3700x1200mm) 项目 单位
参数设备尺寸 (长*宽*高) mm 2300*3700*1200使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式
车辆自行启动方式 自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW
5.5水泵冲洗时间 S 1—60 (可调) 冲洗耗水量 L / 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm²
3—8规格： (3000x3700x1200mm) 项目 单位 参数设备尺寸 (长*宽*高) mm
3000*3700*1200使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式 车辆自行启动方式
自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW 7.5水泵冲洗时间 S
1—60 (可调) 冲洗耗水量 L / 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm² 3—8规格： (3700x3700x1200mm) 项目
单位 参数设备尺寸 (长*宽*高) mm 3700*3700*1200使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式
车辆自行启动方式 自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW
5.5水泵2台冲洗时间 S 1—60 (可调) 冲洗耗水量 L / 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm²
3—8德宏工地洗车机安装 德宏工程洗车台厂家 德宏工地洗轮机销售蓝森环保设备售后服务：我公司产品
保修期为一年 (从产品售出安装调试完毕当日开始生效) ，非正常使用及人为原因导致产品故障损坏维
修，本公司将收取相应的维修费用。1、技术指导在产品售出安装调试完毕后，我公司技术人员将提供免
费的现场解说技术指导。2、故障响应公司售出产品出现故障时，买方应该及时向本公司申报。对于产品
故障后本公司会24小时内派技术人员到现场处理。3、备件更换对于质保期内的零部件损坏，本公司将提
供现场服务免费维修更换损坏零部件。4、质保期后服务在质保期后公司将继续对买方在使用过程中的产
品损坏进行售后服务。及对本公司的产品提供终身服务。但是维护需收取相应的材料费。