

# 耐高温涂覆液体硅胶 汽车安全气囊涂刷涂覆硅胶

产品名称	耐高温涂覆液体硅胶 汽车安全气囊涂刷涂覆硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 产地:深圳 颜色:白色
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

耐高温涂覆液体硅胶 汽车安全气囊涂刷涂覆硅胶描述：

安全气囊是众多现代交通工具的标准配置，它们的可靠性很大程度上要归因于有机硅涂层。该涂层使安全气囊保持柔韧性以及耐温度波动、耐老化和耐磨性。它很容易被染成任意颜色，不仅阻燃而且确保具有必要的使用寿命。采用有机硅处理过的安全气囊能够更好、更平稳地展开，即使在条件恶劣的-50至180 的温度条件下也能可靠地工作。

为了满足诸如帘式安全气囊等新型安全气囊精密而复杂的要求，瓦克开发出了新型的液体硅橡胶。如果车辆发生翻滚，这些有机硅会使安全气囊在更长的时间内保持充气状态，并且使生产更加简单。

耐高温涂覆液体硅胶 汽车安全气囊涂刷涂覆硅胶优势：

- 1、产品透明度后，涂刷到窗帘布上后，完全不影响窗帘布原有的美观；
- 2、产品粘接牢度好，可以很好的与窗帘布粘接，起到一个立体的效果；
- 3、产品阻燃性能好，可以很好的隔火，起到了很好的安全作用。

耐高温涂覆液体硅胶 汽车安全气囊涂刷涂覆硅胶使用方法：

- 1.固化剂（B组分）摇匀后再使用。
- 2.A组分：B组分=100:2-100:4,这个比例是按A、B两组分的重量计算。重量以电子称量结果为准。
- 3.A、B两组分倒入容器后，用搅拌棒搅拌均匀。当颜色比较均匀时就表明已经搅拌均匀。容器底部和容

器壁一定要刮得很好，确保此处的硅胶能和固化剂充分混合。硅胶和固化剂一定要搅拌均匀，如果没有搅拌均匀，会出现一块已经固化，一块没有固化。

4.硅胶和固化剂搅拌均匀后，进行抽真空排气泡环节，抽真空的时间不宜太久，正常情况下，不要超过十分钟，抽真空时间太久，会使硅胶产生交联反应，变成一块一块的，无法进行涂刷或灌注，会造成材料损失。

5.抽真空时容器不能装得太满，否则抽真空处理时，硅胶很容易溢出。

7.模具在室温下3-4个小时后就可以完全固化，不要加热固化，即使要加温加速其固化时间，温度也不建议高于60度。