

广东佛山少年宫、别墅区、银行金库门定制造价

产品名称	广东佛山少年宫、别墅区、银行金库门定制造价
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	58000.00/樘
规格参数	品牌:亚图安防 型号:JKM1024 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨岭43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

(广东佛山少年宫、别墅区、银行金库门定制造价

广东佛山少年宫、别墅区、银行金库门定制造价

三)、金库门的结构特性

- 1、采用框架结构，门框立柱和四周由槽钢焊接而成，铰链一侧门框槽钢为28#，另一侧为18#。表面为2mm不锈钢板。
- 2、门框四周通过钢筋混凝土与金库墙体紧密结合，以提高安全性能。土建时应预留门洞，外露钢筋桩头，库门安装就位，焊接固定后应由土建加扎钢筋二次浇注。
- 3、罩壳：分左、右、中横三块，采用2mm或以上不锈钢弯成形后贴于主门板外增加门的耐火性、立体感，给人以雅丽、牢固可靠之印象。中罩壳的中间部位设有一小门，开启后可看到三把密码锁。备用门罩壳内有二把密码锁。
- 4、铰链板直接焊接于侧门槽钢上，上下对称使用两对圆锥轴承，既承受库门全*重力，又保证库门灵活转动。
- 5、主门板：8mm优质钢板，支撑内外各个关键装置。
- 6、手轮转动灵活轻巧。
- 7、防钻隔热层由外至里共分四层：（按标准防破坏试验>30分钟）

(1) 防钻钢板，厚度为12mm，经整体淬火处理，设置于锁具等重要部位

(2) 防钻钢丝网，直径1mm

(3) 钢板网，厚度为3mm

(4) 混凝土层，厚度为40mm，500标号

8、金库门开测采用6个 30mm钢质镀 栓头。铰链为固定栓槽，备用门3个 30mm栓头。

9、内封板：采用厚度为1.2mm钢板，制成门式，可方便开关，关闭后保护门内各种装置，开启后可便于密码锁改码及对主要机械进行调整和修理。

10、内栅门采用30×30不锈钢方管及厚度为2mm的不锈钢板制作，安装二把双头控制锁，型号为9412。备用门为一把9412锁。

11、所有材料均满足规范标定的要求。

12、门的外表为不锈钢，采用日产SUS304亚光发纹板，其余采用优质结构钢，油漆防锈。

13、门中门为主门扇上带备用门。