

南京江宁冷却塔填料实施更换方塔圆塔

产品名称	南京江宁冷却塔填料实施更换方塔圆塔
公司名称	南京沐天机电工程有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道田园社区松岗庙12-1号（注册地址）
联系电话	15851864998

产品详情

冷却塔填料实施更换的大致方法需要的时间

1 淋水填料应根据设计、安装要求进行组装。成型片的设计长度一般分为1.0，1.25，1.5，2.0M四个规格，以供不同工程设计选用。考虑到安装检修的方便，每个单元组装块体积不宜超过0.5M³。

2 淋水填料采用粘结式组装时，应在平整地面上进行，现场的环境温度不得低于5℃。装完一组后必须立即用平钢板压紧，防止因成型片本身的翘曲而成脱胶，在粘结剂干燥固结后方可挪动位置置于平整的地面上，堆放高度不宜超过2M。防止长期曝晒。

3 应根据塔内平面布置情况，有计划地切割小块填料填充不规则空隙。组装块之间应挤紧填满。填料与塔壁、竖井、柱梁之间也应挤紧填满，缝隙不得超过20MM。

4 安装时要注意组装块上下方向性，每层顶面要铺放平整，层间要清理干净，不得有杂物堵塞。

5 安装、检修及其它工作需要在填料上作业时，必须铺上平板进行，严禁直接踩踏。

6 在施工、组装、安装过程中，严禁在填料上方进行焊接作业，必要时应采取防火措施。

7 安装时应派专人负责，严密组织，随时检查，确保安装质量。