

# 汉阳旧房墙面翻新墙壁翻新地板砖翻新门窗焕新改造上门服务

产品名称	汉阳旧房墙面翻新墙壁翻新地板砖翻新门窗焕新改造上门服务
公司名称	武汉大合木汇世家厨卫家具有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:大合焕新 服务区域:湖北武汉 服务内容:房屋翻新门窗焕新水电改造
公司地址	武汉市江汉区常青一路1号福星惠誉福星城（一期）1栋1单元16层10室
联系电话	027-85559500 17720537795

## 产品详情

二手房经过常年累月的使用，墙面会显得很老旧，为了更好的提升家人的生活品质，大家需要对二手房进行翻新。

### 墙面清理

老旧墙面翻新，首先要将墙面的原有装修和装饰清除。包括墙面原有的涂料和腻子层的铲除、木材装饰、其它表面装饰物(如壁纸)的拆除等。若是装修时间不长的，原基层是耐水腻子且没有裂缝空鼓起皮等现象就不用完全铲除。

### 旧墙面基层问题处理

- 1、如果老旧墙面翻新遇到基层起皮，那么可以使用砂纸刮掉起皮的涂料面层，刷界面剂，重新进行涂料施工。
- 2、如果老旧墙面翻新遇到基层裂缝，那么应该先开V型槽，挂抗碱玻璃纤维网格布，然后用水泥砂浆抹墙面，批刮柔性腻子，进行涂料施工。
- 3、如果是遇到基层空鼓，先用清除掉空鼓的墙面，用水泥砂浆抹面，注意要薄而多遍。然后刷界面剂，然后进行涂料施工。

### 刮腻子

上述问题全部处理好后，才可进行下一步的老旧墙面翻新。刮腻子的时候要注意，将腻子刮在墙上应用力均匀，保证墙面平整。一般刮三遍，干后用砂纸打磨平整。

## 面漆涂刷

之后一步才是老旧墙面翻新刷墙面漆，滚筒刷底漆注意一定要刷均匀，不能有掉粉、漏涂。而面漆涂刷要注意涂刷时禁止过量兑水，尤其深颜色的涂料兑水过多可能导致浮色发花等不良现象。

## 是否选择涂刷底漆

底漆是涂刷系统的第1层，用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使涂层系统发挥效果，使用底漆可以减少面漆的用量，在价格方面一般来说底漆会比较便宜，因此正确使用底漆可以节省一定的装修开支。

面漆与底漆的功能不同，面漆更加侧重于装饰与表观效果，而底漆则起到封闭基材，连接面漆作用。所以为了实现好的装饰效果，晨阳水漆建议大家按照一遍底漆二遍面漆施工。同时尽量购买同一品牌的底漆面漆产品，底漆面漆的用量比大概为1:2。