

PE梅花管厂家直销定做各种型号及异形管材

产品名称	PE梅花管厂家直销定做各种型号及异形管材
公司名称	邹平皓宇塑料制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	山东省滨州市邹平县黛溪街道办事处黄山五路西首217号
联系电话	19534793083

产品详情

PE梅花管（60--20 ）

1、梅花管特点：梅花管采用多孔一体结构，刚度好，受力均匀。产品内壁摩擦系数小，穿缆轻快，施工简便易行。具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率。产品适用温度范围较大（+80-40），在热带及寒冷地区均可使用。接头采用套接结构。毋需任何工具即可完成管子之间连接，便于施工和维护。梅花管使用寿命在埋深条件下大于30年以上。性能指标 管材的色泽均匀一致，颜色为白色，可根据用户要求，也可定制其他颜色。管材光滑平整，色泽均匀，不允许有变形，扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别。

2、梅花管注意事项

（1）管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直，如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物，防止管道变形。开始埋管时，应将多孔管预留10-15CM在人井，以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。

（2）多孔梅花管管道连接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处。在实际施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止异物侵入。

（3）初次安装使用本产品者，可在铺设第和谐一段 两个人井之间的距离时 先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿入后，再往下段铺设，这样会更放心。

（4）管子铺设好之后，应先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可使管子悬空状态，然后回填其它泥土，禁止将大石头，大的干土块砸向管子。

（5）当管线经过受外力破坏较严重的地段时，在接孔部分用水泥混泥土包覆，以保证其绝和谐对安全。

邹平皓宇塑料制品有限公司主要生产：梅花管、波纹管、碳素管、硅芯管、PE给水管、电力管、玻璃钢管、大口径排污管等各种塑料管材，订做各种异形塑料制品。