

零下20度标本保温箱

产品名称	零下20度标本保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-128L 温度:10~-30
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联公司自成立以来，迅速建立了以市场需求为导向，对用户的需求做出快速反应、技术、经验丰富的销售服务团队，经营业绩出色，客户口碑良好。随着销售实力的增强，产品已销售到各地。

零下20度标本保温箱产品参数

型号	温度范围()	容积(L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	2-8	88L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	4-38	138L	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	2-48	280L	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-310L	2-48	310L	595 × 695 × 1315mm
FYL-YS-430L	2-48	430L	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	2-48	828L	1265 × 680 × 1830 mm
FYL-YS-1028L	2-48	1028L	1265 × 680 × 2150 mm
FYL-YS-50LL	-12 ~-10	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100LL	-12 ~-10	100L	480x490x840mm
FYL-YS-100E	2-8	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-128	-29~ -5	88L	550 × 560 × 850mm
FYL-YS-128L	-30到10	88L	550 × 560 × 850mm

零下20度标本保温箱产品简要介绍：

以上介绍是零下20度标本保温箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

型 号FYL-YS-128L 额定电压220V 额定输入功率110W 箱体尺寸(W × D × H) 545 × 570 × 850 (mm)
内部尺寸(W × D × H) 400 × 410 × 655 (mm) 耗电量0.56kwh/24h 噪声（声功计） 39dB(A)
箱内温度可调范围-30 —10 每度可调可控，根据您的要求设定需要的任意温度。防触电类型保护I
制冷剂/用量R600a/47g 净 重30kg

功能特点

1、微电脑控温，-30 ~10 范围内任意设定，控温*；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快；3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用压缩机，性能稳定，无氟制冷剂；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；9、高密保温层，保温效果好；；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、上抽屉3个，5、钥匙1套

承诺：一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。