

含油尼龙齿轮加工 赛钢橡塑 临西含油尼龙齿轮

产品名称	含油尼龙齿轮加工 赛钢橡塑 临西含油尼龙齿轮
公司名称	景县赛钢橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县杜桥工业园区
联系电话	15933833295

产品详情

尼龙齿轮 磨损小 静音，含油尼龙齿轮定制，抗惯性冲击力

MC尼龙齿轮有如下优点；

运行噪音低

无润滑运行

比传统的金属齿轮惯性低

耐腐蚀性

在很多应用上可以直接替代金属--尤其是非铁金属、铸铁和未经淬硬处理的钢材。

材料强度和是否需要润滑

节圆的线速率

尼龙工程塑料学名聚酰胺。

性能特点：抗拉强度 硬度 耐磨性

自润滑性等很好。改性后可以使某些性能更加突出，比如常用的加玻纤能使其更耐磨 硬度高 耐高温，常用来代替刚铁 铜或在钢铁外包尼龙以降噪音，减轻重量等。

尼龙齿轮用什么胶水粘的牢固 PA尼龙6、尼龙66、尼龙1010、尼龙1013等型号材料粘接；具有优异的粘接性（可达尼龙材质本身强度，拉烂尼龙不脱胶效果），耐腐蚀性和耐侯性、耐高低温等特点。

1506PA胶水-为单组份、室温固化尼龙专用胶水，适用于ABS、PC，含油尼龙齿轮加工，亚加力等塑料-尼龙、MC尼龙粘接，尼龙棒粘接胶水，粘尼龙管胶水，可腐蚀尼龙料的胶水。

PA尼龙6、尼龙66、尼龙1010、尼龙1013等型号材料粘接；具有优异的粘接性（可达尼龙材质本身强度，拉烂尼龙不脱胶效果），耐腐蚀性和耐侯性、耐高低温等特点。

胶木齿轮的修正方法：

对胶木齿轮的修正，可采用推孔或磨孔，推孔生产率高，临西含油尼龙齿轮，常用于未淬硬齿轮；磨孔精度高，但生产率低，对于整体淬火后内孔变形大硬度高的齿轮，或内孔较大、厚度较薄的齿轮，含油尼龙齿轮厂家，则以磨孔为宜。

磨孔时一般以齿轮分度圆定心，这样可使磨孔后的齿圈径向跳动较小，对以后磨齿或珩齿有利。为提高生产率，有的工厂以金刚镗代替磨孔也取得了较好的效果。

齿轮淬火后基准孔产生变形，为保证齿形精加工质量，对基准孔必须给予修正。对外径定心的花键孔齿轮，通常用花键推刀修正。推孔时要防止歪斜，有的工厂采用加长推刀前引导来防止歪斜，已取得较好效果。

景县赛钢橡塑制品有限公司产品以优良的质量，赢得了广大用户的一致赞誉。公司始终坚持诚信经营的经营理念，同等产品比价格、同等价格比质量、同等质量比服务，勇于创新的生产经营模式，欢迎来电垂询洽谈。

含油尼龙齿轮加工-赛钢橡塑(在线咨询)-临西含油尼龙齿轮由景县赛钢橡塑制品有限公司提供。景县赛钢橡塑制品有限公司位于河北省衡水市景县杜桥工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛钢橡塑在机械加工中享有良好的声誉。赛钢橡塑取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。赛钢橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河北尼龙制品，河北尼龙齿轮，河北尼龙棒的厂家，欢迎来电咨询。