

玻璃门干式恒温箱

产品名称	玻璃门干式恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98800.00/台
规格参数	品牌:福意联FYL 型号:FYL-YS-430L 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

玻璃门干式恒温箱 干式恒温箱，风循环恒温箱0-100 采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 ，微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。

玻璃门干式恒温箱参数1

FYL-YS-281L

技术参数

产品型号：FYL-YS-281L

额定电压：AC220V

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：46dB（A）

箱体尺寸（W×D×H）：595×565×1440mm

内部尺寸（W×D×H）：504×425×1215mm

有效容积：280L

净重：99kg

温度范围：0-100

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸（mm）

FYL-YS-828L

828L 2-20

360w

1265 × 680 × 1830

FYL-YS-1028L 1028L 2-20

1265 × 680 × 2150

FYL-YS-50L 50L 4-38

85W

430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100L 100L 4-38

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-138L 138L 4-38

540 × 550 × 840mm

FYL-YS-150L 150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

FYL-YS-230L 230L

595 × 590 × 1215mm

FYL-YS-280L 280L

160W

595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-310L 310L

595 × 695 × 1315mm

FYL-YS-430L

430L

595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-151L 150L

0-100

120W

595 × 565 × 860mm

FYL-YS-281L 280L

595 × 565 × 1440mm

FYL-YS-431L 431L

200W

595 × 675 × 1795mm

干式恒温箱主要特征：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

9、采用新型全封闭***压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人***，保物品安全。

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。